

# 日本三丰Mitutoyo 293-100-10数显千分尺MDH-25MB

产品名称	日本三丰Mitutoyo 293-100-10数显千分尺MDH-25MB
公司名称	常州首丰科技仪器有限公司
价格	6950.00/个
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:MDH-25MB 产地:日本
公司地址	常州新北区太湖东路9-4号常州创意产业园D座812室
联系电话	0519-85182197 13914342805

## 产品详情

日本三丰Mitutoyo 293-100-10数显千分尺MDH-25MB

### 一.特点：

- 1.本款千分尺分辨力为 0.1m，是需要用手持式工具进行高精度测量顾客的理想选择。
- 2.高精度的数显千分尺，采用日本三丰公司创新的 0.1m 分辨力 ABS (式) 旋转传感器和高精度螺纹加工技术，将误差降低到  $\pm 0.5m$ ，从而在不牺牲可操作性的前提下提高测量的准确性。
- 3.高刚性尺架和高性能恒定测力的装置能够使测量更稳定，同时在工件测量时发出咔哒声，保证测量正常进行。
- 4.可拆卸隔热装置能够降低转移到本体的体温，从而减少手持工具测量时由于尺架的热膨胀造成的误差。
- 5.式旋转传感器也可以避免每次打开电源时进行初始设置，能够直接测量。本款高精度数显千分尺提供更高的可靠性，不会出现超速误差。
- 6.本款高精度数显千分尺所拥有的一系列支持灵活测量的特性，包括可切换的分辨力 (0.0001mm/0.0005mm)、功能锁、预设置等。
- 7.测量面为硬质合金。

### 二.规格：

测力:7-9N

电源:锂电池 (CR2032) 1 个

电池寿命:通常使用情况下约 2 年

三.功能:

预设置 (ABS 测量系统):为了便于测量,测量起始值可以设置为显示范围内的任何值。

零点设置 (INC

增量测量系统):在轴的任何位置都能设置显示屏零点,便于进行比较测量,也容易返回测量模式。

数据保持:测微螺杆退回或千分尺移动,显示值仍被保留,便于操作者读取数据。取消数据保持后,返回先前的测量模式 (或增量式)。

切换分辨力:显示屏的分辨力可以切换。如果不需要 0.1mm 的分辨力,可以切换至 0.5mm。

功能锁:可锁定预设功能或者零点设置功能,以防不慎改变测量的起始刻度。

开/关:测量完成后可以关闭电源,即使这样仍会保存起始测量值和设置好的零点位置。

自动关闭电源:即使没有关闭电源,如果 20 分钟内不使用千分尺,便自动关闭。

输出测量数据:测量数据可以输出到统计过程的控制和测量系统中。

错误警报:极少发生显示超出或计算错误,发生时显示错误信息,停止测量,错误修改后方可继续。同样,如果电池电压低于某个值,测量无法正常进行前,电池指示器会自动打开,提醒用户更换电池。