

利川人行通道闸机厂家上门安装,小区停车场智能

产品名称	利川人行通道闸机厂家上门安装,小区停车场智能
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

利川人行通道闸机厂家上门安装,小区停车场智能 摆闸,在轨道交通行业一般称为拍打门,其拦阻体(闸摆)的形态是具有一定面积的平面,垂直于地面,通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃,有的还采用金属板外包特殊的柔性材料(减少撞击行人的伤害) 速通门产品功能1、通行模式:8种通行模式可选,单向/双向受控、自由通行;常开、常闭模式等,满足不同运用需求。通过电脑,可编程设备的运行状态。2、人性化指示灯提示:红色/绿色通行指示灯,良好的通行引导行人正确通行;的通道指,更加准确表达设备的运行状态,设备可智能根据不同权限进行对应显示。3、逻辑监测:9-12对红外布局(可扩展24对红外及光幕),系统时刻监测行人、儿童、手推车、行李的位置,实时监测人员通行行为,并对尾随、闯闸、反向闯入等异常通行行为发出声光及关闸阻拦(安全区域提示)。4、蜂鸣预警功能:设备可根据行为不同发出不同声响,有效提醒管理人员对现场人员进行行为管理及纠正。(闯入、反向闯入、超时停滞、火警常开、故障提示等)。5、智能防夹:安全红外传感器防夹、电机位置力矩防夹、机械防夹三重安全保护机制确保人员的安全通行。6、二次开启功能:设备可实现闯入或反向闯入人员退出后再次开启,有效保障人员的通行权利(此功能非常实用于景区、车站等权限管控场景)。7、防撞击:在未接到进入信时,行人闯闸,摆门锁死,并能抵抗定的冲击力。8、自动复位:摆门]打开后,在规定的时间内未通过闸机,系统将自动取消用户的通行的权限,摆门关闭。9、记忆功能:设备可记忆2个以上连续信(包括同时同向及反向),依次完成有效通行,记忆多255次。10、消防紧急:消防联动,在紧急情况下设备摆门自动打开,满足消防需求。11、参管理:设备可通过触摸屏及机管理统一设置设备参数,简单便捷。12、多种设备状态反馈,满足多元化运用领域需求:根据用户需求反馈不同设备运行状态。包括LED指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等。LED指示模块:一般由LED点阵或LED显示屏组成,用于指示闸机的通行状态和方向,有的还包含文字或图案等提示信息 and 欢迎信息等。计数模块:用于记录通行人数,可通过LED数码管或显示屏显示出来,可以清零和设置计数上限。行人检测模块:用于识别行人的通行状态,判断行人是否合法通行,并且可以判断行人是否处于拦阻体运动范围内,以保护行人的人身安全。报警模块:闸机在各种非正常使用状况下会触发报警,用于提示或警告行人、管理者和维修者,这些状况包括非法通行、闸机异常、上电自检等,报警方式包括蜂鸣(比较

常见)、灯光、语音等(可以综合使用)。权限输入模块:行人在通行之前需要让闸机“知道”自己是否具备合法通行的权限,即“输入”权限让闸机判断是否可以放行。输入方式有很多种,如非接触式IC卡刷卡方式、生物识别、输入、投币等,简单的有直接按钮通行。该模块一般与门禁系统或票务系统相结合。在自由通行的场合则无需此模块。语音提示模块:这里的语音提示与前面的报警模块中的语音报警不同,主要是用于辅助提示行人相关的信息,如提示通行门票的类型、欢迎信息等。该模块不太常用,需要用户向厂商定制。