

# 利川铝合金伸缩门定制价格,学校工厂自动折叠推拉门

产品名称	利川铝合金伸缩门定制价格,学校工厂自动折叠推拉门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

这里，我们来介绍一下伸缩门的变形问题及解决方法。1、在铝材的使用过程中，有很多自然因素，比如电动伸缩门长期日晒造成的材料密度不均匀。而铝材开采出来后，此时电动伸缩门造就显得异常重要，因为制造的好坏会直接影响到门的使用寿命，也会导致电动伸缩门在使用一段时间后变形开裂，导致隔音效果和密封性能变差。2、为了避免电动伸缩门变形，首先我们需要保持室内通风，使电动伸缩门保持正常的室温和湿度，因为热天铝的含水率很高，所以只要保持室内通风，就可以防止电动伸缩门因湿度或温差过大而变形、生锈、封边材料脱落。3、门的表面的油漆怕磕碰，所以也要注意防撞击。在清洁过程中，不要使用进行清洁，因为会破坏表面的油漆层。在清理时，您可以选择保护蜡或清洁剂均匀地涂在门的表面，从而留下一层防潮层，可以很好地防止水分的侵入，从而达到防止电动伸缩门变形的效果。4、密封性比较好的电动伸缩门，一般情况下不易因受潮变形。但由于铝在生长过程中密度不均匀，在加工和使用过程中水分含量会降低，铝的内应力会逐渐显现出来，导致变形和开裂。所以在前期施工的时候不能马虎，干燥处理不恰当、背槽太浅等情况都会引起变形。电动伸缩门别名“电动门”或“电动折叠门”电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方钢管材制作,采用平行三边形原理铰接,伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。重庆满城顺科技有限公司主要产品有自动感应门、平移门、卷帘门、伸缩门、防火门、感应门、道闸翼闸、一卡通、车牌识别道闸、自动停车场管理系统及一系列,款款新颖、件件精美。产品以其出众的品质、良好的性能和优外观受到广大客户的普遍赞誉,在行业内已树立了良好的口碑,成为政、企事业单位、学校、体育场、住宅区的需要产品。在长期的发展中公司不断积累着运营经验,形成了多元化的企业经营模式。电动伸缩门是一种柔性结构,适用于公共场所的许多人。它具有灵活、方便的配置功能,广泛应用于公共场所,电动伸缩门的特性:1、做工精细,美观;2、可用于多种场合的引导和分流;3、不同材质、不同颜色及各种膨胀带;4、价格比同类产品高。本公司技术力量雄厚,设备齐全,产品不断更新,以信誉立业。客户满意是我们\*\*止境的追求。我们在产品质量保障的同时,也十分注重售后服务,配有专业的售后保养队伍,对我公司制作安装的产品均定期实行保养,做到跟进服务。坚持诚信为本,质量过硬的企业宗旨,真诚希望与社会各界新老客户精诚合作。