

东恒门业防水防潮 品牌无漆木门 浙江无漆木门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东恒门业防水防潮 品牌无漆木门 浙江无漆木门 |
| 公司名称 | 永康市东恒门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省永康市西城金桂南路6号 |
| 联系电话 | 17826971999 17826971999 |

产品详情

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享无漆木门在如今的门业市场上备受顾客的喜爱，不但是因为它的外表和样式非常的多样化，更是因为这类门给人一种温暖的感觉，屋内安装这类门，更能体现出家的感觉，那么我们在挑选该产品的时候，又要注意些什么呢？以下几个方面便是挑选的时候，我们需要特别留意的。

一、材质：很多顾客在挑选无漆木门时，都觉得“全实木”好。如果听见否认的回答，转头就走。实际上，这个是对这类门缺乏了解的原因。现阶段市场上的门并不都是全实木的，也并不代表非全实木的门就不好。

二、品质：门制作工艺的优劣直接影响着门的使用期限，通常情况下门应用一定时间后，通常比较容易发生变形、开裂等状况，进而减低了门的隔音作用、密封性及各种性能。因而，制作工艺有保障的无漆木门，浙江无漆木门，因其木材含水量低，而不容易变形、开裂。门的隔音作用则关键在于门材料及加工环节中的细节处理，因为门的隔音性能是借助降低空气流动来实现的，因而，门的密度越高，重量越沉，隔音作用也越好。

三、功能：现阶段，市面上该产品的样式可以说层出不穷，木材与玻璃、铁艺的搭配，令门有了更加雅致、亮丽的外表，也让顾客在挑选不一样功能的门时有了更多的挑选和搭配方法。

四、搭配：装修房屋的目的是为了打造一个温暖和谐的居住环境，因此挑选无漆木门时首先要考虑的是门的样式和颜色同居室风格的协调搭配。

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享实木复合门定厚砂光工序

定厚砂光主要是对产品的厚度及平整度进行控制。进行此道工序之前，需确保以下四点：

毛料的厚度不得超过所需厚度的3mm，毛料的宽度不得超过砂光机砂带的宽度；

上道工序转入零部件的两对应边的边缘厚度公差2mm；

表面不得有凹凸，开裂现象，拼板错位误差 2mm；

翘曲度 1mm。

砂光后需达到的要求为以下五点： 表面平整，无漆木门代理，无胶粒、胶线和陈旧原木；

有木纹的零部件砂光后，木纹清晰；

对应边的边缘厚度一致，不得有误差；

与产品要求的厚度误差 1mm；

贴木皮的零部件不得有砂穿木皮的现象。

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享

型精油。

若遇门发霉的情况，可先使用洁净软布蘸些中性清洗剂或门型清洗剂将其清除。紧接着在有一些发霉的地方轻轻地抹一层门蜡或门型精油，并在有霉味的地方摆放香皂或装满风干茶渣的纱布包，有利于去除霉味。

使用生石灰。

可在门和地面的空隙中摆放生石灰粉，这类门非常简单受潮气的侵袭，木材遇湿胀大发霉。因此，平时应将卧室门靠墙有一些间距摆放1公分左右，防止在潮湿的季节吸收过多水分。此外，无漆木门价格是多少，门要定时打蜡，每过6-12个月，用型门蜡涂上蜡。并且，在上蜡以前，要用温性的非碱性肥皂水来擦掉旧蜡。

东恒门业防水防潮(图)-品牌无漆木门-浙江无漆木门由永康市东恒门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。永康市东恒门业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!