

防爆防火阀厂家 防爆防火阀 奥伦空调可定制

产品名称	防爆防火阀厂家 防爆防火阀 奥伦空调可定制
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

德州奥伦空调设备有限公司主要生产通风防排烟设备、铝合金风口、正压送风口、多叶排烟口、机制排烟防火阀、镀锌板风管、排烟防火阀、玻璃钢屋顶风机等防火阀质量精良，标准化，互换性好.板质厚.熔断及时。

防火阀常开，防爆防火阀图片，70度或者280度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70度或者280度时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭。

防爆防火阀产品使用

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70 时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。武城骏焯空调设备有限公司特别是用于民用建筑的通风系统，可大大节省占地面积和设备投资，产品各地，获得用户****。

防火阀的简介

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，防爆防火阀厂家，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

防烟防火调节阀，常开，70度关闭，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

常开型排烟防火阀，防爆防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，防爆防火阀品牌，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

防爆防火阀厂家-防爆防火阀-

奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥伦空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥伦空调更加美好的未来。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。