

# 安徽胶粘剂 安徽自强|使用周期长

产品名称	安徽胶粘剂 安徽自强 使用周期长
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

## 产品详情

柔性抗裂抹面砂浆在砂浆中加入4~6kg的砂浆胶粉，可以全部取代其中的乳胶粉，同时降低纤维素醚的添加使用量，从而降低成本，显著提高玻化微珠的工作手感，包括粘稠度、触变性等上墙性能，减少施工时下脚料的产生，强大的粘结、凝聚力，使无机玻珠颗粒之间粘结牢固，提高砂浆的强度和抗开裂性。砂浆材料保温系统无毒、无味、无性污染，对环境和人体无害，同时其大量推广使用可以利用部分工业废渣及低品级建筑材料，具有良好的综合利用环境保护效益。

砂浆施工作业前提：外墙面的垂直度和平整度应符合现行国内施工及验收规范要求；外窗框已安装完毕，并经验收合格；外墙面上的雨水管卡、预埋件等应提前安装完毕，并预留外保温层厚度；施工用脚手架、吊篮的搭设应牢固，经安装检验合格后，方可施工；横竖杆距墙面、墙角的间距需适度，且满足保温层厚度和施工操作要求；主体结构的各种接缝应提前做好处理。有时也可掺入石英岩、花岗岩、铸石等粉状细骨料。水玻璃硬化后具有很好的耐酸性能。耐酸瓷砖勾缝砂浆多用作衬砌材料、耐酸地面和耐酸容器的内壁防护层。

抹面砂浆厂家要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的粘结力，砂浆层能与底面粘结牢固，胶粘剂价格，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面、墙裙等)，还应具有较高的耐水性和强度。

材料、容重、防火等级、规格尺寸等技术性能，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，应有试验资料。

外观应平整，无缺陷。允许偏差：长度 $\pm 2$ ，宽度 $\pm 1$ ，厚度 50， $\pm 1.5$ ;大于50， $\pm 2.0$ ，(厚度按现场设计图纸定)，一般尺寸偏差 $<0.3\%$ ，平整度1，并检查产品出厂合格证，防火等级要符合图纸设计。

安徽胶粘剂价格-安徽自强|使用周期长由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！