

UPN欧标槽钢120莱钢生产

产品名称	UPN欧标槽钢120莱钢生产
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5900.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于华东钢铁集散中心——上海。自成立以来致力于为客户提供优质的钢材物料，公司拥有1.2万平方室内仓储，超1.5万吨现货库存，产品标准涉及欧标、美标、英标、俄标、日标、澳标等。品类有型钢、钢管、钢板、异型钢、建筑钢材等。产品涵盖钢结构工程、核电工程、海洋工程、建筑桥梁工程、冶金设备生产、工程机械设备等领域。公司设有两条钢结构生产线，可根据客户要求分条、切割、焊接、坡口、冷弯、抛丸除锈等深加工，并配备专业的出口打包和装箱服务。公司秉承多品种、直供化、就近匹配的分销策略，先后在上海、山东、天津、广东等地开设销售网点，力求给客户一站式、低成本、率的钢铁服务。秉承“客户为尊、服务为荣”的经营理念，恪守“共创、共赢”的企业精神，奉行“知人善任、人尽其才”的人才理念，打造公司核心竞争力，为客户提供*有价值的行业服务，致力成为外标钢铁现货服务商。

品名：欧标槽钢UPN

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

表面处理：出厂标准

质量等级：（受理质量异议）

货物销售类型：现货

计重方式：理计

加工服务：切割，定制样品，加工

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

槽钢分类：

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度 b 大于等于腹板高度 h ，窄翼缘H型钢的翼缘宽度 B 约等于腹板高度 H 的二分之一。

（2）按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩、极厚翼缘H型钢梁。有时，H型钢还包括平行腿槽钢和平行翼缘T型钢。一般采用窄翼缘H型钢作为梁材料，宽翼缘H型钢作为柱材料，因此又称为梁H型钢和柱H型钢。

（3）按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

（4）按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常，腹板高度 h 在700mm以上的产品称为大产品，300-700mm称为中产品，而腹板高度 h 在300mm以下的产品称为小产品。到1990年底，世界上的H型钢腹板的高度为1200mm，翼缘宽度为530mm。

H型钢产品特性：

（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。

（2）高强、轻质、抗冲击。

（3）绝缘性、透磁性佳。

（4）耐老化、寿命长、免维护。

（5）防火阻燃、绝缘隔热。

（6）安装、切割方便、迅速。

（7）可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

型号理论重量截面尺寸 (mm) WHBtwfrUPN50*5.595038577UPN65*7.0965

425.57.57.5UPN80*8.648045688UPN100*10.61005068.58.5UPN12013.412055799UPN140161406071010UPN16018.8160657.510.510.5UPN180221807081111UPN20025.3200758.511.511.5UPN22029.422080912.512.5UPN24033.2240859.51313UPN26037.926090101414UPN28041.828095101515UPN30046.2300100101616UPN320*59.53201001417.517.5UPN35060.6350100141616UPN380*63.138010213.51616UPN400*71.8400110141818UPE80*7.980504710UPE100*9.82100554.57.510UPE120*12.1120605812UPE140*14.5140655912UPE160*17160705.59.512UPE180*19.7180755.510.512UPE200*22.82008061113UPE220*26.6220856.51213UPE240*30.224090712.515UPE270*35.2270957.513.515UPE300*44.43001009.51515UPE330*53.2330105111618UPE360*61.2360110121718UPE400*72.240011513.51818UPN50*5.595038577UPN65*7.0965425.57.57.5UPN80*8.648045688UPN100*10.61005068.58.5UPN12013.412055799UPN140161406071010UPN16018.8160657.510.510.5UPN180221807081111UPN20025.3200758.511.511.5UPN22029.422080912.512.5UPN24033.2240859.51313UPN26037.926090101414UPN28041.828095101515UPN30046.2300100101616UPN320*59.53201001417.517.5UPN35060.6350100141616UPN380*63.138010213.51616UPN400*71.8400110141818

钢材资讯别的, 可供规划与规划建造的大型铁矿床有米易白马及及坪(TFe档次27.8%, 铁矿石储量5.5亿t, 伴生TiO₂档次6.29%, TiO₂储量16万t, V₂O₅档次.27%, V₂O₅储量149万t);白马田家村(TFe档次25.3%, 铁矿石图3.2.6攀枝花—西昌区域铁矿散布示意图储量3.14亿t, 伴生TiO₂档次6%, TiO₂储量922万t, V₂O₅档次.25%, V₂O₅储量76.5万t);攀枝花红格(TFe档次27.4%, 铁矿石储量18.4亿t, 伴生TiO₂档次1.5%, TiO₂储量2亿t, V₂O₅档次.24%, V₂O₅储量448万t)。

钢材资讯 :

全铝抽芯铆钉该铆钉的钉体也采用优质铝线材,铆接后美观耐用永远不会出现生锈现象:与普通抽芯铆钉相比铆钉铆接强度较低,适用于材料比较柔软的连接件。开口不锈钢铆钉:该铆钉是高拉力需求,耐腐蚀的选择半圆头铆钉主要用于随较大横向载荷的铆接场合,应用广。平锥头铆钉由于钉头肥大,能耐腐蚀,常用于船壳、锅炉水箱等腐蚀强烈的铆接场合。沉头、半沉头、1200沉头,半沉头铆钉主要用于表面须平滑,随载荷不大的铆接场合。平头铆钉用于随一般载荷的铆接场合。

螺旋埋弧焊生产工艺:一是可以利用同一宽度带钢生产不同直径钢管;二是成型易于调整,更换规格方便,既适合于大批量制造,又适合小批量制造;三是生产过程易于实现机械化、自动化、连续化。以上优势使得螺旋埋弧焊钢管早期能够得到早起开发。(来源:中华标准件网)