

排渣闸阀PZ41H【闸阀选型指南，维护保养】

产品名称	排渣闸阀PZ41H【闸阀选型指南，维护保养】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 PZ41H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

PZ41H排渣闸阀适用于工作压力1.6~6.4MPa，工作温度0~100 的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上，切断或接通管路中灰水混合物，渣水混合物。

【介绍】： PZ41H排渣闸阀中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性，抗擦伤性和耐磨性。阀体出口流道结型合理，不存渣，启闭灵活，不卡阻。密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金，耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。启闭件采用半密封副强制密封，性能优良。

【工作原理】： PZ41H排渣闸阀排渣闸阀过流部件材质跟普通闸阀不一样，耐磨性要好。另外结构上也不一样，不能存渣，一般在出口底部设有排渣沟，利于排渣。采用明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为硬质合金（碳钢+钴铬钨），适用于电厂、冶金和水泥等行业的煤粉、灰渣等物料的输送管线，起到截止和通流的作用。

【产品特点】：1、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。2、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀的破坏。3、三角形的支架节省原料，保证需要的力学性强。4、不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使益的启闭更为迅速。5、科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久耐用。6、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。7、短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。8、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

【产品其他参数】：

主要零件的材料说明：

阀体

阀盖
支架
闸板
阀杆
阀座
密封环
填料
阀杆螺母

设计与制造标准：

设计与制造：GB12234 GB2595

法兰尺寸：GB9113 JB/T79

压力温度：JB/T74 GB9131

结构长度：GB/T12221

对焊连接尺寸：---

检验与试验：JB/T9092 GB13927

安装尺寸及重量：

GB 1.6Mpa
DN

L

H

D0

Wt

GB 2.5Mpa

DN

L

H

D0

Wt

GB 4.0Mpa

DN

L

H
D0
Wt
GB 6.4Mpa
DN
L
H
D0
Wt

上一个产品：[PZ73TC耐磨陶瓷刀闸阀](#)