

电动挡烟垂壁施工 武汉电动挡烟垂壁 浩雅门业

产品名称	电动挡烟垂壁施工 武汉电动挡烟垂壁 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

防火布是一类具有防火阻燃的面料，这类面料是极难点燃的，因此防火布也叫做阻燃布。可用于制作防火卷帘门帘布、挡烟垂壁布等。

什么是防火布挡烟垂壁？

防火布挡烟垂壁是从顶棚下垂不小于500 mm的固定式挡烟设施。在火灾时形成烟区分隔，电动挡烟垂壁施工，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，再由排烟风机将高温烟气排出室外，提高了防烟分区内的排烟效果，为救援和人员疏散创造了环境和争取了时间。

防火布挡烟垂壁是以防火阻燃布为主要基材的挡烟垂壁，这种垂壁的外形比较简单，制作和安装也很简易，武汉电动挡烟垂壁，所以价格相对较低。虽然防火布挡烟垂壁看起来比玻璃挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁稍显逊色，但是它的防火挡烟功能可是一点也不逊色。但因为外形不够美观，所以它的使用场所多为厂房、地下车库和不吊顶的大型卖场等。固定式防火布挡烟垂壁的主要部件为防火布和压片；防火布的厚度为0.5mm、0.6mm、0.9mm;颜色为灰色、白色等；宽度：50-200cm(支持定制);压片的规格宽度3.5cm;长度1-6米。

工业建筑中，例如厂房这些建筑中挡烟垂壁的安装种类可以有多种选择，包括卷帘式挡烟垂壁等自动式挡烟垂壁、防火玻璃型固定式挡烟垂壁，根据这些挡烟垂壁的安装合理设置排烟设施：

- 1、丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间，电动挡烟垂壁安装，人员、可燃物较多的丙类生产场所；
- 2、任一层建筑面积大于5000平方米的丁类生产场所；
- 3、占地面积大于1000平方米的丙类仓库；

4、高度大于32米的高层厂房、库房中长度大于20米的内走道，其他建筑中长度大于40米的疏散走道。

挡烟垂壁设施安装位置及排烟处理设置防火分区与防火分区的分隔必须设置挡烟垂壁，根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方，电动挡烟垂壁厂家，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物，挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范（GA 533—2005）。

什么情况下需要安装挡烟垂壁？

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时必须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，此距离不应大于20mm。

电动挡烟垂壁施工-武汉电动挡烟垂壁-

浩雅门业由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。浩雅门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！