

重庆环氧地坪漆公司 重庆环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠

产品名称	重庆环氧地坪漆公司 重庆环氧地坪漆 盈富地坪质量可靠
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

针对环氧地坪漆的使用流程

针对环氧地坪漆的使用流程

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，重庆环氧地坪漆生产厂家，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。

- (1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；
- (2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；
- (3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层；
- (4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后

用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

(5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

环氧地坪出现局部颜色不一

平时我们在对环氧地坪进行施工完毕之后，会发现，重庆环氧地坪漆，有的地方会出现发花的现象，主要是因为施工过程中造成了一些缺陷，后期我们在进行施工时应当注意哪些呢，环氧地坪厂家就带您来了解一下吧。

环氧地坪表面有小气泡，整体颜色深浅不一致，地坪局部出现发白。这主要是因为环氧自流平的材料消泡能力差，可选择更强的消泡剂进行消泡处理，同时可以调整填料和活性稀释剂的比例，减少填料，增加活性稀释剂；再者选择黏度小，重庆环氧地坪漆公司，但固化时间长的固化剂。

环氧地坪

环氧地坪出现局部颜色不一。环氧树脂自流平材料配置时使用杂牌树脂，导致对颜料分散系统造成干扰。

环氧地坪灰色的材料容易发光。颜料中钛白比较重，碳黑轻，这导致在配置灰色的材料时，两种颜色颗粒由于重量的原因出现分层。一般要求一份黑他碳需要一分助剂，大约两份环氧和两份活性稀释剂来配制色浆，一般研磨三遍以上。

一般情况下，我们铺设的环氧地坪主要起到了耐水等特性，所以常被用于各种环境场合，后期在进行铺设过程中，我们也应当注意它的施工过程，做好整体的施工处理。

车库环氧地坪有哪些优点

- 1、防滑，通常的酸碱化学物质如机油、等都不易将它损坏;
- 2、加上外观上平坦亮丽，色彩可有多种挑选，成都环氧地坪漆，美化地下停车场;
- 3、施工简略，工期短，正确的运用方法可使地上常保如新，并且能够延伸运用年限;
- 4、平常清洗时要用软质拖把、尘拖等进行水拖清洗;
- 5、如果因运用时刻较长而构成的磨损，可进行部分修补，或全体重做面涂即可在本钱上也适当经济。

重庆环氧地坪漆公司-重庆环氧地坪漆-盈富地坪质量可靠(查看)由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。