

SYP-2900输液泵

产品名称	SYP-2900输液泵
公司名称	上海正灏电子仪器公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区张泽浦亭路99号
联系电话	021-57882230

产品详情

一、产品简介： ZSP-2700注射泵，采用微电脑技术，配置液晶显示屏，能实时显示各种工作参数；具有多种智能报警信号及安全保护系统，操作简便，能长时间稳定运行；输液精度高，能自动检测注射器参数，避免残留药物；本产品可交直流两用，适用于野外和边缘地区抢救工作，能满足临床抢救的各种要求，是手术室、急救室、诊疗室的必备设备。 二、主要特点：

- 1、可使用各种品牌的一次性注射器。
- 2、实时显示注射的剩余时间，易于临床观察。
- 3、设定一个输液量和输液时间，系统可以自动计算注射速度。

- 三、产品适用范围：
- 1.可用于所有需要控制时间单位用药量的各种药品；
 - 2.在ICU，CCU，NICU中输送营养物质，血管张剂和血管收缩剂；
 - 3.给早产儿或者新生儿提供牛奶及输入营养物质；

适用于各级医院的各类ICU、外科、内科、儿科、妇产科、急诊科等科室，成为治疗、监测辅助的最佳设备，在用户中得到广泛好评； 四、技术性能及参数

型号：ZSP-2700 电源：AC220V ± 10% 内置电源：9.6V 消耗功率：20VA

外形尺寸：320 148 152(mm) 重量：约: 1.98kg 注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml一次性注射器

流速设定范围：0.1-600ml 最小增减量: 0.1ml(50ml注射器)

0.1-400ml 最小增减量: 0.1ml(30ml注射器) 0.1-300ml

最小增减量: 0.1ml(20ml注射器) 0.1-200ml 最小增减量:

0.1ml(10ml注射器) 输液总量设定范围：0.1-999.9 ml; 最小增减量: 0.1ml 驱动精度：± 1% 流速精度：± 3%

快速注射：200 ml/h (10ml注射器) 300 ml/h (20ml注射器) 400

ml/h (30ml注射器) 600 ml/h (50ml注射器) 阻塞压力：高、中、低三档可调 警报：

输液接近完成、输液完成、阻塞、移动、电池欠压、待机超时、电机故障、注射器脱落、网供电中断 特殊功能：时间容量模式、显示注射剩余时间、自动检测注射器规格、KVO功能、输液总量指示、快速注射/排气泡功能