

# 厂方直销高分子迪尼玛绳

产品名称	厂方直销高分子迪尼玛绳
公司名称	泰州市开发区海光化纤织造有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	泰州市开发区寺巷工业园三野路4-58号
联系电话	0523-86812559 13914404730

## 产品详情

我公司生产的迪尼

玛绳采用行业最先进的机械工艺编制

，芯采用优质迪尼玛原料合成12

股再经过上绝缘胶编织而成，外皮采用一级高强线为原料，克服迪尼玛丝不耐磨的缺点，将迪尼玛比重轻拉力强的优点跟高强丝耐磨的优点有机集合，适用于电力施工，大型吊装，带电作业，海洋施工，大型工程等领域。

迪尼玛牵引绳详细说明：

迪尼玛电力牵引绳材料主要采用高分子聚乙烯纤

维。该产品凭着过硬的质量、使用的实体价值和良好的售后服务得到了用户的认可，并形成了一定的声誉。迪尼玛电力牵引绳在电网建设中的应用主要体现在以下几点好处：1) 在操作困难地区配合载入滑翔伞、遥控飞艇、直升机等用作第一级放线，破断力接近一吨时的迪尼玛电力牵引绳直径仅为3mm，每米重量仅4.5克。目前已越来越广泛地得到应用。如：江阴大跨初级放线及次级牵引。2) 用重型迪尼玛电力牵引绳一次施放，一次将电缆牵引过长江、黄河。缆浮于水上，等直径时与钢缆强力相同，这种方法大大提高了跨江河的架线效率。3) 在带电跨越中用作安全网承载缆及牵引缆，由于迪尼玛电力牵引绳重量轻（等强力时单位长度，重量仅为钢缆的1/8~1/10。而且绝缘性良好，已通过640kv耐压试验）。迪尼玛电力牵引绳已在带电跨越工程中得到广泛应用。在平衡跨线、塔架、绝缘、吊装、塔上设备的安全绳等方面的应用，保障了施工人员设备的安全，提高了施工的效率。电力牵引绳|电力放线绳特点：

- 1、材料为高强超高分子聚乙烯(迪尼玛)纤维。
- 2、重量轻，强度高，操作方便快捷。
- 3、十二股编织防扭结构，低延伸，操作快速安全。

- 4、绳索上树脂后处理，并加护套保护，不但方便了返修维护，更提高了使用寿命，使投资更有效。
- 5、耐压绝缘给不停电施工带来更多的方便，是目前带电跨越最理想的产品。