

供应迹冷LWV1/2,LWV1/2G冷凝压力调节阀 制水阀 水阀

产品名称	供应迹冷LWV1/2,LWV1/2G冷凝压力调节阀 制水阀 水阀
公司名称	上海迹冷制冷设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:迹冷 型号:LWV1/2,LWV1/2G
公司地址	上海市嘉定工业区北和公路1650号1幢203室
联系电话	86-021-69108975 13524755549

产品详情

LWV系列冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通常安装在冷凝器的进水端)，根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。

LWV-G型冷凝压力调节阀为高压冷凝压力调节阀。当压缩机的排出压力升高(即冷凝压力升高)时，阀会自动开大，使较多的冷却水进入冷凝器，加快制冷剂冷凝的速度；反之，当排出压力下降时，阀会自动关小，使进入冷凝器的冷却水量减少,从而，使冷凝压力保持在一定的范围内。LWV冷凝压力调节阀调节方法：调节时可转动‘调节螺杆’，顺时针转动，阀门关小，逆时针转动，阀门开大。

型号与参数

形式	型号	冷凝器侧			液体侧			设定开启KV值 (
		制冷剂	可调开关 压力(MPa)	大工作 压力(MPa)	大实验 压力(MPa)	介质	大工作 压力 (M	介质高 温度 (压力(MPa	m ³ /h)
低压	LWV3/8	R134a,	0.5-1.8	2.0	2.4	淡水	1.0	60	0.75	0.8

R22,

	LWV1/2	R407c					2.5
	LWV3/4						3.2
高压	LWV1	,R404A,					5.0
	LWV3/8		0.7-2.3	2.6	3.0	2.0	0.8
	G	R507					
	LWV1/2						2.5
	G						
	LWV3/4						3.2
	G						
	LWV1G						5.0
高压	LWV1-1/4		0.5-1.6	2.4	2.6	1.4	8.0
	G						
	LWV1-1/2						10
	G						
高压	LWV3/8	R134a,	1.5-2.9	3.8	4.5	2.6	0.8
	G-ML						
	LWV1/2	R22,					2.5
	G-ML						
	LWV3/4	R404A,					3.2
	G-ML						
	LWVC1G	R507,					5.0
	MG						
		R410A,					

KV值表示介质通过阀门压差等于0.1MPa时的流量，单位m³/h,密度=1000kg/m³

连接尺寸

型号	冷凝器端	液体端	外形尺寸	
			长度	高度
LWV3/8, LWV3/8G	6mm(1/4)喇叭	3/8喇叭口	100	170
	□7/16-20UNF螺纹	3/8螺纹		
LWV1/2, LWV1/2G		G1/2	81	204
LWV3/4, LWV3/4G		G3/4	81	204
LWV1, LWV1G		G1	100	220
LWV1-1/4		G1-1/4	130	240
LWV1-1/2		G1-1/2	130	240

