

单头引线加热棒

产品名称	单头引线加热棒
公司名称	盐城市瑞高电热设备业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市盐马路20号
联系电话	0515-83273275 18961944556

产品详情

[单头引线加热棒](#)特点：

体积小, 温度高, 瓦特数高, 对大小模具及机械设备之加热保温容易.

适用各种大小模具和机械设备之高低温插入式加热保温用.

除了使用在模具加外, 亦可配合在液体及空气, 加热上使用. 是个多功用之发热组件

[单头引线加热棒](#)制作参数：

电热组件：不锈钢管#304

瓦特密度(表面负荷)：1W/cm² ~ 17W/cm²

管径：6~20mm

长度：30mm~2100mm

精密度：0.02mm

前端固定方式：法兰式, 档板式, 螺牙式

出线端：蛇管包覆, 电源线直接出线（内引线）, L型固定, 标准式

电热管加热方式：均热式, 分段式

[单头引线加热棒](#)瓦特数计算公式：

$8 \times \pi \times L(\text{cm}) \times w/\text{cm}^2 = W$ (每支电热棒的总功率)

($\pi = 3.1416$) (L = 发热部分长度) w/cm² (瓦特密度) = 正常8w/cm²

客户可根据实际需要定制高瓦特密度的加热器(8w/cm²以上)。

[加热棒](#), [电炉丝](#), [电热管](#), [单头电热管](#), [铸铝加热板](#)生产企业-
盐城市瑞高电热设备有限公司, <http://www.cnruigao.com>

此页网址为：<http://www.cnruigao.com/products/f/r5/477.html>