

空心锥碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐 温州碳化硅喷嘴

产品名称	空心锥碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐 温州碳化硅喷嘴
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

专门为有色冶炼高硫烟气脱硫而开发的技术——气动乳化脱硫，及其产品气动乳化脱硫塔，空心锥碳化硅喷嘴，运行率，且脱硫率高、经济性好。其原因在于：

- 1、机理：相对与其他技术和装备，气动乳化脱硫由于其空气动力的机理，脱硫塔内没有脱硫喷嘴，温州碳化硅喷嘴，不会由于喷嘴结垢、堵塞而致脱硫塔失效。
- 2、材质：气动乳化脱硫塔全塔及所有塔内件全部采用进口SUS316L不锈钢制作，而其他设备则采用的A3钢焊接表面防腐或由小块石材堆砌成塔，大量的应用例证明：进口SUS316L不锈钢制作的脱硫塔在耐磨、耐高温、耐腐蚀方面经受了考验，质保10年，的A3钢制作的脱硫塔，碳化硅喷嘴公司，如防腐不当，2周内可能报废；进口SUS316L不锈钢及其焊材，市场价是A3钢及其焊材的10倍。
- 3、除雾：气动乳化脱硫塔的特征之一是：塔的上部有面积4倍于吸收区的除雾器，除雾器由进口SUS316L不锈钢制作，保证烟气不带水，其他脱硫塔的吸收区没有这种装置，除雾完全是保证脱硫率的一个重要的方面。

用于湿法烟气脱硫的喷嘴结构，涉及烟气脱硫技术领域。本实用新型包括喷嘴、与脱硫剂管道喷口位置垂直相接的连接管及与连接管相接的法兰盘。其结构特点是，所述喷嘴为一体化结构置于连接管内。连接管的顶端外侧垂直连接法兰盘的下盖，套装在喷嘴外壁上的法兰盘的上盖通过螺栓与法兰盘的下盖连接。喷嘴外壁与连接管之间装有填充料。同现有技术相比，碳化硅喷嘴厂家，本实用新型可以提高喷嘴的防腐和耐磨性能，并可保证良好的气密性，使流场分布均匀、实现脱硫剂的良好湍动。

目前，300MW以上机组92%采用的石灰石/石膏湿法脱硫，绝大部分脱硫装置都需要进行增容提效的改造。因此，单塔/双塔-双循环；单塔单循环强化传质/提高液气比等各种新型流程工艺相继被推出，同时也催生了脱硫塔内喷嘴、除雾器、合金等工艺装备的升级改造。而脱硫吸收塔内喷淋系统的设计及配套喷嘴的选型布置是决定终烟气排放指标的因素之一。

随着介质喷射技术的不断完善和进步，脱硫喷嘴也由初的螺旋喷嘴过渡到单向（双向）单头喷嘴，再到当前超净改造系统中喷嘴（单向双头/双向双头）逐渐被行业认可，喷嘴的市场占有率持续提升。

空心锥碳化硅喷嘴-北科环保-环保协会推荐-温州碳化硅喷嘴由潍坊北科环保设备有限公司提供。空心锥碳化硅喷嘴-北科环保-环保协会推荐-温州碳化硅喷嘴是潍坊北科环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。