

消防应急25kw柴油发电机组

产品名称	消防应急25kw柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

消防应急25kw柴油发电机组

大泽动提示您柴油发电机省油的办法：

进步柴油发电机组冷却水的温度。进步冷却水的温度能使柴油较无缺的焚烧，机油粘度会下降，然后削减运动阻力，到达省油的效果。

坚持柴油发电机组很佳供油角。供油角偏移会构成供油时刻过晚，导致耗油量大增。

保证柴油发电机组不漏油。柴油机输油管常因接头面不平、垫片变形或损坏而存在缝隙现象，这时采纳以下办法能够有用处理上述问题：将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平，纠正油管接头；增设柴油收回设备，用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝衔接，引导回油流入油箱。

油料用前进行净化。柴油机的毛病有一半以上出自供油体系。处理的办法是：将买回柴油放置沉积2-4天再运用，可沉积98%的杂质，如现买现用，应在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。

消防应急25kw柴油发电机组柴油发电机组起动前的预备作业如下：

- 1) 查看柴油机各部分是否正常，各附件衔接是否牢靠，并扫除不正常的现象。
- 2) 查看电起动体系电路接线是否正确。蓄电池是否满意。
- 3) 向油底壳内加注机油至规则油面方位。
- 4) 向冷却体系内加注冷却液，对选用开式循环冷却体系的应接通水源。
- 5) 向喷油泵、调速器内加注人规则的光滑脂。
- 6) 对装有黄油嘴处应注入规则的光滑油。
- 7) 用燃油输油泵上的手泵，向燃油体系压注燃油，并炫松喷油泵上的放气螺钉；或旋松燃油滤清器上的放气螺塞、扫除燃油体系中空气，直至放气处不断流出的燃油无气泡后将放气螺钉或放气螺塞旋紧。然后再持续泵油，直至回油管有回油后，将手泵旋紧。

型号：TO28000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205