

工程投标35千瓦静音柴油发电机

产品名称	工程投标35千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

工程投标35千瓦静音柴油发电机

大泽发电机怎样保护

- 1) 按短期内不运用的项目进行
- 2) 根除机组外表层脏物，用紧缩空气将机组内部吹洁净，发电机里面放满枯燥剂，用厚纸将发电机端盖上悉数通风口盖好，并用绳子把牢。
- 3) 将机滤、空滤等中的机油放净
- 4) 从排气管向每个气缸写入100-200g机油，将曲轴翻滚数十次，以便机油在气缸内均匀分布，并使活塞处于紧缩上止点
- 5) 取下气门室盖，用脱水机油光滑气门布局
- 6) 将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温发起设备的排烟口等用油纸包封
- 7) 将汽油机、发电机、联轴口、底架及发电机悉数部件、东西、附件封金属外表先用清洁液擦洗洁净，必要的当地涂上黄油
- 8) 每月摇转曲轴1--2次，每次摇转后均应使活塞处于紧缩上止点

工程投标35千瓦静音柴油发电机大泽发电机的日常保养：

- 1、大泽发电机组的保护保养，有必要在停机的状况下进行，为了保证发电机组不会误发起，清洁之前有必要对发电机组进行发起电瓶负极电缆撤除。
- 2、沟通发电机的内外部都应守时清洁，清洁发电机的频率要看机组地点的环境而异。在清洁之前需将悉数电源断开，把外表悉数的尘埃、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网也应该时刻坚持清洁洁净，假设这些尘埃不小心进入线圈，就有或许构成线圈过热，或许损坏绝缘，所以尘埃和污物要用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清；
- 3、为了防止大泽发电机组回潮而引起绝缘电阻下降，有必要将发电机进行烘干。

型号：TO38000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205