

消防工程40kw柴油发电机移动带轮子

产品名称	消防工程40kw柴油发电机移动带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

消防工程40kw柴油发电机移动带轮子

大泽动力柴油发电机组的保护

- 1.电机切忌受潮，贮存时有必要放在枯燥当地，假设放在泥土或水泥地面上，应该用木材垫高，寄存时有必要用油布遮盖，以防潮气侵入。
- 2.不管在贮存或作业中有必要尽量防止污垢、水滴、金属屑或其他杂物侵入。
- 3.在作业时不要将其他物件掩盖在电机上，防止阻止散热，使电机过热烧坏。
- 4.随时留意电机的通风和发热状况，留意电流和电压勿使过载。
- 5.要时常看集电环上有无不正常火花，电机作业时如有不正常的响声，应当即查看。
- 6.不要将电机放在水蒸气，尘埃太多的当地或含有可燃性气体的当地运用。

消防工程40kw柴油发电机移动带轮子柴油发电机的长处和保养：

大泽柴油发电机是由内燃机驱动的发电机。柴油发电机是由柴油机和发电机组成，柴油机作动力带动发电机发电，发起敏捷，操作便当，噪音较大，动力较足，适用于工地，修建:不适用于公共人多场合。

发起机的机油是机械光滑效果，而机油也有必定的坚持期，长时刻寄存，机油的物理化学功用会发生改动，构成机组作业时光滑状况恶化，简略引发机组零件损坏，所以光滑油要守时替换。

发电机组因为空气中水气在温度的改动发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入柴油，致使柴油含水量标，这样的柴油进入发起机高压油泵，会锈蚀精细耦合件-----柱塞，严峻的会损坏机组，守时保护即有用可防止。

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型：0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

消防工程40kw柴油发电机移动带轮子柴油发电机组均由不同类型的柴油机、发电机操控屏等要机件组成。各要机件都有各自的保养要求，为了使机组得到妥善保养，各机件均应按各自运用保护阐明书守时保护保养。

机组在常常作业或短期停放期间每周应作一次保养，其保护项目如下：

- 1) 将机组各部件清理洁净，擦去各部件部分积尘、油垢；
- 2) 查看电气元件和导线的衔接状况，扫除触摸不良或或许发生短路的坏处。
- 3) 查看机组，各机械衔接部件是否结实牢靠，光滑是否杰出；