

# 汕头变压器30KVA 380v变220v 200v变压器工厂

产品名称	汕头变压器30KVA 380v变220v 200v变压器工厂
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	580.00/台
规格参数	功率:ZFSG-30KVA 电压:380v变220v 380v变200v 应用:伺服电机 数控车床 进口设备
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

汕头变压器30KVA 电压380v转220v 200v 汕头变压器工厂 三相380v变220v 200v变压器

380v变220v 200v三相伺服电机变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰，适合进出口设备及大型机械设备等，使用的额定容量为0.5KVA-800KVA之间，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过690V的各种三相供电场合。产品的输入（初级电压）和输出电压（次级电压）（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱机箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格

三相变压器选型可为：自耦变压器、隔离变压器

在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

特性优点

2、采用优质全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。

- 3、采用高度耐温优质线材制做，自身损耗降至\*\*，大大提高功效。
- 4、采用H级绝缘,耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，真正达95%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。
- 7.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮

干式自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压。自耦变压器与同容量隔离变压器相比具有节省材料、结构简单、体积小、重量轻、效率高等优点。尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。

我司变压器可做成裸机变压器或带壳变压器，可定制多组电压。详情请咨询卓尔凡电源张小姐