

宾馆应急12kw静音汽油发电机

产品名称	宾馆应急12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO12 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

宾馆应急12kw静音汽油发电机

大泽静音汽油发电机选用电磁操控节油体系ECU节油30%.总体结构更紧凑,内置式大型卧式噪音更低;具有较高的稳压精度,能够极好的对精细设备进行供电;发起机挺好节能,其均匀功率高,可坚持安稳的作业.安稳的主动电压调理体系和机油正告体系,令人定心运用。

大泽静音汽油发电机组一般是用于应急通讯、抢修或许是小型接入网机房、小灵通机房的后备电源。

1、发生天灾,如大雨、洪水等状况下,庞大的柴油机组无法运送,简便的汽油机组则是保证灾区通讯设备供电的好挑选;

2、在市电不稳或许停电的时分,小型的接入网机房或许是小灵通基站,就能够用汽油发电机组作后备电源;

3、在抢修时,假设需求抢修人员带着后备电源,就能够运用汽油发电机组(当然假设用电功率大时,需求移动的柴油发电机组)。

发电机只要常常保养是可以用很长时刻的,以下保养方发供咱们参考:

1、光滑体系的查看和保养。该种类型机组因为存在作业部件多,作业部件作业条件恶劣,大多处在高温、高冲击载荷状况下,需求光滑的部位较多,对光滑体系的牢靠性要求较为苛刻,因而要留心查看光滑油体系的油质状况、油位状况、油温文油压状况,留心离心滤清器和机油滤清器的清洗,避免呈现因光滑不良构成的机组零部件磨损加重,缩短机组零部件的运用寿数,加大保护作业量;

2、空气过滤器的查看和保养。空气过滤器假如作业杰出的话,将有用地避免因进气阻力大引起的增压压力下降过大,然后构成涡轮增压器呈现漏油现象;还可避免因流量削减引起的涡轮增压器压气机喘振现象。因而要守时清理空气过滤器,必要时替换新滤芯。在湿润区域可将纸质滤芯抽掉。

守时保养发电机可以延伸发电机的寿数哦！

宾馆应急12kw静音汽油发电机（1）先将燃油关至OFF方位。

（2）让发电机持续作业直至燃油耗尽而主动停机。

（3）停机后将发起开关关至STOP方位。

上述停机办法可防止化油器中残留燃油因长时刻不必而蜕变，将化油器阻塞，构成发电机无法发起。

正告：

发电机在不必要时有必要将发起钥匙开关放到STOP方位，如在ON方位，电池将会给电池阀长时刻供电，构成发起电池亏电而无法再次发起发电机。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm