

# 美国SC气液增压泵10-4000W003 10-4000W005 10-4000W010

产品名称	美国SC气液增压泵10-4000W003 10-4000W005 10-4000W010
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

先将增压泵内充满液体，然后启动离心泵，叶轮快速转动，叶轮的叶片驱使液体转动，液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去，同时叶轮从吸入室吸进液体，在这一过程中，叶轮中的液体绕流叶片，在绕流运动中液体作用一升力于叶片，反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体，这个力对液体做功，使液体得到能量而流出叶轮，这时液体的动能与压能均增大。气液增压泵工作原理类似于压力增压器，对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力，当此压力作用于一个小面积活塞上时，产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀，增压泵能够实现连续运行。

美国SC气液增压泵SC气动增压泵SC空气增压器 SC气体增压泵

10-4系列SC气液增压泵可达22,000PSI(152MPA)

10-4000W003

10-4000W005

10-4000W010

10-4000W015

10-4000W020

10-4000W030

10-4000W050

10-4000W080

10-4000W125;

10-5/D-5系列SC气液增压泵可达55,000PSL(379MPA)

10-5000W020L

10-5000W003

10-5000W005

10-5000W007

10-5000W010

10-5000W015

10-5000W018

10-5000W020

10-5000W030

10-5000W040

10-5000W045

10-5000W060

10-5000W080

10-5000W100

10-5000W160

10-5000W250

10-5000W350;

10-6/D-6系列SC气液增压泵可达73,000PSL(503MPA)

10-6000W020L

10-6000W003

10-6000W005

10-6000W010

10-6000W015

10-6000W020

10-6000W030

10-6000W050

10-6000W080

10-6000W100

10-6000W151

10-6000W201

10-6000W301

10-6000W402

L10系列SC气液增压泵可达30,000PSI(203MPA)

L10-33

L10-66

L10-114

L10-177

L10-256

SC气体增压泵

GB-15 GB-30 GB-75 GB-D30 GB-D75

GBD-5 GBD-15 GBD-30

GBD-75 GBD-D15 GBD-D30 GBD-D75

GBT-15/30 GBT-D15/30

Rosemount罗斯蒙特

罗斯蒙特差压变送器 传感器

3051L液位变送器

3051C差压变送器

3051T型压力变送器

3051S高精度系列

3051GP压力变送器

248温度变送器

3051DP1A62A1AB4M5K8HR5

3051DP2A62A1AB4M5K8HR5

3051DP3A62A1AB4M5K8HR5

3051DP4A62A1AB4M5K8HR5

3051CD1A22A1AB4M5K5HR5

3051CD2A22A1AB4M5K5HR5

3051CD3A22A1AB4M5K5HR5

罗斯蒙特压力变送器

3051GP1A2B21AB4M5K5HR5

3051GP2A2B21AB4M5K5HR5

3051GP3A2B21AB4M5K5HR5

3051GP4A2B21AB4M5K5HR5

3051TG1A2B21A