

德州玻璃钢冷却塔好厂家 低噪声玻璃钢冷却塔1500元起售

产品名称	德州玻璃钢冷却塔好厂家 低噪声玻璃钢冷却塔1500元起售
公司名称	德州智威空调设备有限公司
价格	1250.00/普通
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	86-0534 2185712 13573467518

产品详情

德州玻璃钢冷却塔知名厂家 低噪声玻璃钢冷却塔1500元起售 工业型即中、高温冷却塔GFNL（逆流钢结构框架）、GFNS2（逆流钢筋混凝土框架），HBLG3（横流钢结构框架）。水温降一般为10~25℃，该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施，它适合于温降较高的工业用水的冷却。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外型美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等特点。广泛用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。“节能型玻璃钢冷却塔”它采用了变扭矩变极电机，有防爆和不防爆两种，可能通过控制柜人工或自动控制电机转速，当气温高、湿度大或用水设备水温降大时，开高速；反之可开中速或低速，晚上气温低也可开中、低速。此时噪声可以下降3~6dB(A)以上，冬季结冰时风机可以开低速反转，因塔内气温高可以消冰。使之在保证热力性能的前提下，全年耗电节能40~52%，居国内外领先水平。“方形逆流冷却塔用斜梯形波填料”（专利号91216967.2），其特征在于斜梯形波靠粘结头形成填料块，稳定性好，耐久。该梯形波高23mm，依靠安装头使片距为30mm，通风阻力小，可使填料高由1.0m增加到1.5m，提高了热力性能。

- 1、电机：采用国际、国内为冷却塔专门设计的低噪声节能电机，密封防水性能好，耐高温、效率高、噪声小。
- 2、减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温，效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声小。
- 3、风机：清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声，高效率风机，铝合金板或翼型玻璃钢叶片，噪声小，效率高。
- 4、吸声措施：超低噪声冷却塔在上塔体出风口上面安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。还在进风口处增加带吸声材料的屏蔽并在上下两部装吸声栅，以达到最大的降噪效果。
- 5、布水：运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢布水管，圆形塔管上安装收水板使飘水现象降到最低。
- 6、上塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色泽鲜艳，表面胶衣树脂内有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。
- 7、下塔体：按订货要求。可配有溢水、排污、自动给水管。
- 8、进风窗：装有玻璃钢百叶窗，减少溅水，气流阻力小。
- 9、支架：所有风机，填料，进风窗，塔体等负重支架为装配式，镀锌或涂漆防腐，紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
- 10、填料：改性PVC斜波片，水的再分配能力大，阻力小，热力性能好，耐高温70℃ 低温-50℃，阻燃性好

欢迎来电咨询：0534-5018286 0534-5018289 qq：1607426706