

脱硫塔烟筒内壁专用环氧玻璃鳞片涂料

产品名称	脱硫塔烟筒内壁专用环氧玻璃鳞片涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期 现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌 河北腾跃

应用领域

淡灰色、淡绿色（可定制）

按溶剂类型分 油性漆

外观颜色

胶泥（25kg）、涂料

干燥时间 表干 2h、实干 24h

规格

刷涂、

胶泥（1mm厚，1.6kg/m²）、主材料（含量树脂含量0.3kg/m²鳞片含量 30%

施工方法

免费取样，提供技术指导,承接施工

施工配比 主料：固化剂=100:15

施工用量 -30 下三个月、25 下六个月

保管方法 阴凉干燥、避免直晒

特色服务 底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点 对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料 概述

环氧玻璃鳞片防腐涂料是一种由环氧树脂、玻璃鳞片、固化剂等组成的防腐涂料。它具有优异的防腐性能，广泛应用于脱硫塔、烟筒、化工设备等。该涂料具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。施工简便，干燥速度快，是工业防腐领域的理想选择。

产品特性

该涂料具有优异的防腐性能，能够有效防止设备被腐蚀。它具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。施工简便，干燥速度快，是工业防腐领域的理想选择。该涂料具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。它具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。施工简便，干燥速度快，是工业防腐领域的理想选择。

该涂料具有优异的防腐性能，能够有效防止设备被腐蚀。它具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。施工简便，干燥速度快，是工业防腐领域的理想选择。该涂料具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。它具有优异的耐酸、耐碱、耐盐性能，能够有效防止设备被腐蚀。施工简便，干燥速度快，是工业防腐领域的理想选择。

施工说明

建议油漆配套

底漆：环玻璃鳞片漆-底漆涂一遍，参考用量：即5~6m²/kg。

面漆：环玻璃鳞片漆-面漆涂二遍，参考用量：即3-4m²/kg。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

(大用量)刷涂：5~10 无气喷涂：5 一般喷涂：15 清洗剂：S0220

玻璃鳞片防腐涂料是专门用于防腐的，其防腐原理是在防腐过程中，玻璃鳞片防腐涂料能渗透到金属表面，形成一层致密的防腐膜，从而起到防腐的作用。

玻璃鳞片防腐涂料具有耐蚀、抗渗透性好，涂膜收缩率低，热膨胀系数小，固化残余应力少，耐磨损，施工简便，易于修补等诸多优点，因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业。特别是在各种海洋工程设备、海上平台、港湾码头及船舶应用。

由于玻璃鳞片涂料具有耐蚀，抗渗透性好，涂膜收缩率低，热膨胀系数小，固化残余应力少，耐磨损，施工简便，易于修补等诸多优点，因而玻璃鳞片涂料在化工、冶金、化纤、电镀、建筑等行业。特别是在各种海洋工程设备、海上平台、港湾码头及船舶应用。