

大口径高压胶管分类信息 承德大口径疏浚胶管报价

产品名称	大口径高压胶管分类信息 承德大口径疏浚胶管报价
公司名称	河北景县永达橡塑制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省衡水景县景州橡塑基地河北永达橡塑公司 销售部
联系电话	0318-8553195 15127825115

产品详情

【大口径高压胶管分类信息 承德大口径疏浚胶管报价】高压胶管损坏的原因1. 制造质量差 (1) 高压胶管管壁的内外层均为耐油橡胶，中间为 (2~4层) 交叉编织钢丝或缠绕钢丝。质量差的胶管会出现：胶管壁厚薄不均；钢丝编织过紧、过松或钢丝层数过少；胶管加压后变形量 (伸长、缩短或弯曲的变形量) 较大；外层胶气密性差导致钢丝锈蚀；内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层；胶层与钢丝层黏着力不足。上述情况都会使胶管地承受力降低，最终在管壁的薄弱处出现爆裂。(2) 胶管与接头装配时的扣压量和扣压速度选择不当，或接头的结构和、材质、尺寸选择不合理，都可导致胶管与接头压得过紧或过松，造成接头处早期损坏。装配时，若扣压量过小，即接头与胶管间压得过松时，在油压的作用下胶管在使用初期便有可能从接头中脱出；若扣压量过大，则接头与胶管压得过紧，易导致胶管内层受到局部破坏，产生裂纹，高压油会从破裂处直接进入钢丝层，再沿钢丝间的缝隙窜到外套尾部喷出，或一直沿钢丝层窜到某处积聚起来，使外层胶产生鼓包甚至破裂。

胶管与接头在装配时，若扣压速度过快，容易造成内胶损坏和钢丝层断裂，使胶管在使用中过早损坏。此外，接头设计不合理、加工质量差，也会造成内胶损坏；若接头材质选择不当，在扣压过程中易产生变形，从而影响扣压质量，使胶管的寿命缩短。联系电话：0318-8553195 8553196

8553198 传真：0318-4238578 刘经理 手机：15127825115

网址：www.yongdaxiangsu.com 诚信通：www.yongdaxiangsu.com.cn QQ：1003502108 或者 970455972 河北省景县永达橡塑有限公司位于河北省东南部的千年古城景州、东倚津福线、南靠石德铁路交通极为便利。本厂专业精工制造钢丝编织、缠绕高压、超高压胶管、气动管、喷砂管、吹氧管、钻探管、酒机配件及不锈钢金属软管、产品承受压力高、弯曲半径小、搞疲劳性能强、使用寿命长、广泛用于冶金连铸、石油钻探、工程机械、矿山采掘及各类液压机械。