

非接触式给水器感应试验机

产品名称	非接触式给水器感应试验机
公司名称	宁波品创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:品创 型号:PC-WY4746 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市周巷镇周塘路82号
联系电话	0574-63453979 18158572329

产品详情

功能概述：该设备系宁波品创检测设备有限公司根据非接触式给水器具的感应距离、距离精度、动作开启时间、动作关闭时间、整机能耗、寿命试验等项目测试；试验时将样品安装在夹具上，夹具下方有用于接水的漏斗，前方有一个移动平台，平台上安有一个移动的模拟板，移动平台使感应板逐步接近样品，可以检测样品的感应距离；在感应距离附近快速接近样品可以测量样品的开启与关闭时间，也可以进行样品的感应寿命试验，本机带有样品供电电源，附有功率计等仪器可以检测样品的用电量、待机功率、能效值等。

依据标准：

- 1、QB/T 4000-2010 《感应温控水嘴》条款7.9.1、7.9.2、7.9.3、7.9.7；
- 2、CJ/T194-2004 《非接触式给水器具》条款7.3.1、7.3.2、7.3.4、7.3.5；
- 3、QB 2948-2008 《小便冲洗阀》

功能参数：

1、
设备功能：检测样品的感应距离与精度、开启时间与关断时间、工作寿命、整机能耗；

- 2、测式工位：1组。

- 3、 供水压力：0-0.6Mpa，变频调压；
- 4、 压力精度：1级；
- 5、 外接进水口：自来水（电磁阀控）。
- 6、 移动平台移动距离：100-1500mm±1mm。
- 7、 平台驱动方式：伺服电机+同步带驱动；
- 8、 模拟感应板：L297mmXW297mm，表面贴附70g木浆复印纸；
- 9、 电参数仪：记录用电量、电压、电流与频率等级电参数，精度0.5级。
- 10、 寿命试验计数：0-999999次。
- 11、 水箱容积：150L。
- 12、 水箱内空尺寸：L600mmXW450mmXH800mm。
- 13、 机体材质：不锈钢。