

高压低温304不锈钢无缝管、SUS304不锈钢无缝管

产品名称	高压低温304不锈钢无缝管、SUS304不锈钢无缝管
公司名称	广州联众不锈钢东莞分公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市宵边工业区12号小区
联系电话	0769-81623255 15817551187

产品详情

高压低温304不锈钢无缝管、SUS304不锈钢无缝管、广州联众不锈钢东莞分公司是一家集 生产 加工和 销售 于一体的不锈钢综合性企业，公司不断引进先进的设备,管理经验和高素质人才,提升管理水平。并已通过ISO9001品质、14001环境及OHSAS18001职业安全卫生等多项管理系统认证。在多年的经营中以快捷、高效和完善的售后服务，赢得了广大用户的赞同。在珠江三角洲地区与国内多家大型知名企业和港、联众企业分别建立了稳定的不锈钢原材料供应关系。

电话：0769-81623255 传真：0769-81623985

手机：15817551187 联系人：樊忠诚

网站：<http://www.gzlzbxg.com>

产品主要品种有:

板材类：不锈钢板冷轧2B（卷板、卷带、平板）特色板：3.5mm—6mm 304/2B不锈钢板，316L/2B厚度：冷轧2B（0.1—6.0mm）；表面：2B光面、BA亮面；不锈钢（10K/8K、BA、2B）面板，蚀刻花纹板，彩色镜面板，钛金镜面板，雪花砂板，（HL）拉丝板，不锈钢卷板，弹簧不锈钢板，蚀刻防滑板，中厚板.材质有：301、304、316、316L、309S、310S、321、630、631、公差范围：厚度0.4-1.0mm无公差，1.0-3.0mm公差范围为小公差，3.0以上为正常公差。如需拉丝或贴膜：4*8加工拉丝贴膜的2块钱一个平方5块钱一张，不贴膜的3块1*2加工拉丝贴膜的2块钱一个平方4块钱一张 4*8短丝加工拉丝贴膜的4块钱一个平方12块钱一张 1*2短丝加工拉丝贴膜的4块钱一个平方8块钱一张 4*8镜面8K 10块钱一个平方30块钱一张

带材类：不锈钢弹簧带，弹簧片，精密带，宽带，软带，弹簧片，无磁不锈钢带，电池专用镀镍不锈钢带，（1/2H、3/4H、EH）硬度钢带。常规厚度0.02—3.0mm,宽度800mm以下.硬度级别:最软 145HV-最硬 600HV。材质有：301、304、309S、310S、314、317L、321、630、631、表面状态：2B面BA面8K镜面。公差小（可达到半丝以内）精度高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏

差小，保证直线度（一般为3米1MM），不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

管材类：不锈钢无缝管，不锈钢焊管，拉丝管，不锈钢毛细管，不锈钢精密管，不锈钢装饰管，压花管，方管，矩形管，厚壁不锈钢无缝管，大口径薄壁管，异型管。常备现货规格有：

1.圆管：1~577mm，厚度：0.15~16.0mm；2.方管：5*5~150*150mm，厚度：0.4~6.0mm；3.矩管：5*10~125*200mm，厚度：0.4~6.0按表面分为：工业面，酸洗面（酸白面），拉丝面，内外抛光面，镜面、材质有：304、316、316L、310S、630、SUS304、SUS316、SUS316L、不锈钢无缝管和不锈钢焊接管的区别在于：焊接管的表面是光亮面，管内有一条很细的焊接线，俗称焊接管，主要用于装饰材料。标准长度为6米/支、无缝管为不定尺。棒材类：不锈钢光亮棒，不锈钢研磨棒，不锈钢抛光棒，不锈钢易车棒，不锈钢热轧棒，不锈钢冷拉棒，不锈钢圆棒，不锈钢六角棒，不锈钢方棒，不锈钢矩型棒，圆棒规格：Φ1mm~Φ320mm 方棒规格：3.0×3.0mm—100×100mm 六角棒规格：S1-S77mm.按表面分为不锈钢光亮棒和黑皮棒两种、大直径的一般都为黑皮棒、价格较便宜、光亮棒小直径一般标准为2.5米，黑皮棒一般为4米左右、可以按照客户要求切割、如果用在车床上面的话，可以选择303、304F、316F不锈钢棒、最低起订量为一条、

我们经常见到的进口不锈钢标准有美国ASME标准的SA240、ASTM标准的A240以及日本JIS标准的SUS；经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比较简单，就是SUS304这样表示；ASME及ASTM的表示有几种：SA240-304、SA240TP304、A240-304、A240TP304，实际上，中间加-与加TP的意思是一样的。我们到前面有304L321不锈钢板的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低；经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合；另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，我们还可以在后面见到：2B，No.1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态；2B表示热轧加冷轧后，表面较好，达到镜面要求的钢板；2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板；No.1表示热轧表面。不锈钢板性能特点分析：高温抗氧化性：不锈钢板都具有高温抗氧化性，但是，氧化率会受暴露环境以及产品形态等固有因素的影响。物理性能：金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外，还取决于其它因素。在大多数情况下，膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁，因此它的传热性比其它导热系数更高的金属更好。

公司宗旨：“用户至上，质量第一，用心服务，客户的需要就是我们的追求”公司对外承诺：(1)价格：有一定采购量的厂商将免运吊费（可视情节而定）。普通采购商也将享受出厂价格(2)质量：现场看货、验货。并提供产品质量证明书。(3)便捷：可代办国内各大省份的运输，如（汽运，火运，船运等）。(4)服务：所有产品一张或一支起售，货物可自提或按对方要求运送指定地点。

您的每一次来电都是对我们的支持，我们一定满足您的咨询，以市场最低价格销售，回报广大新老客户。公司一贯以：服务第一、质量第一、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。公司全体员工欢迎新老客户光临、垂询！（价格变动比较快请以当日价格为准，如有需要请拨打咨询电话）！！