

山特UPS不间断电源3C3PRO40K 在线式40KVA/36kw机房监控室专用电源

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山特UPS不间断电源3C3PRO40K 在线式40KVA/36kw机房监控室专用电源 |
| 公司名称 | 青岛立诚致盛电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:3C340KS 产地:深圳 |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区长城南路首创空港国际中心 2号楼322室 |
| 联系电话 | 15335420987 15335420987 |

产品详情

3C3PRO-40KS整流输入

拓扑结构

额定输入电压

电压范围

功率因数

THDI

频率

频率范围

适用环境 中、小型数据中心，计算机数据机房，通讯基站，自动化控制系统，安保系统，广播电视系统，工厂生产过程控制，石油化工

| 主要性能参数 | 3C3 Pro20-200kVA |
|---------------|---|
| 额定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144,200/180 |
| 在线双变换模式系统效率 | 高达94% |
| ECO节能模式系统效率 | 高达98% |
| 并机能力 | 大4台 |
| 电池冷启动 | 20-80K 支持，100-200K不支持 |
| 输入特性 | |
| 额定电压 | 380/400/415V |
| 电压范围 | 340~478V线电压 196~276V相电压 |
| 频率范围 | 50/60Hz，范围42-72Hz |
| 输入电流谐波失真 | <2% 线性负载 |

| | |
|---------|-----------------|
| | <5% 非线性负载 |
| 输出特性 | |
| 额定电压 | 380/400/415V |
| 3线/4线系统 | 3线/4线 |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 功率因数 | 0.9 |
| 电压稳定度 | 稳态<1% |
| 动态响应特性 | 0到负载阶跃时，<5% |
| 电压总谐波失真 | <2% 线性负载 |
| | <5% 非线性负载 |
| 过载能力 | 125% 负载，10 mins |
| | 150% 负载，1 min |