

PZ673TC气动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ673TC气动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C、铸钢，陶瓷耐磨 PZ673TC气动陶瓷刀闸阀技术参数：

公称通径：DN50-100/150/200/250、300、600（也可根据客户需要定制）

公称压力1.0—1.6MPa气动执行器工作压力：0.4~0.6MPa

适用温度 200

适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

PZ673TC气动陶瓷刀闸阀适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

PZ673TC气动陶瓷刀闸阀安装使用要点：

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以***阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。
- 4、为了延长使用寿命，提高工作效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装，在条件不允许的情况下要气缸向上45度安装，如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。本阀门开关到位信号反馈方式分为两种，一种为机械式到位开关，一种为电磁感性开关

二线制。两种方式均可适用直流或交流。