

肇庆变压器380v变200v、 220v

产品名称	肇庆变压器380v变200v、 220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1268.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZF50-20kva 30kva 产地:广东肇庆
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

肇庆变压器380v变200v、 220v 肇庆变压器工厂 三相380v变三相200v 220v

东莞卓尔凡电源是三相干式变压器、干式变压器厂家，三相干式变压器有自耦变压器和隔离变压器，按相数可分为：单相、三相；按功能可分为：隔离、自藕。主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要F级（155℃）、H级（180℃），可根据要求订制。

适用行业：480V/460V/440V变380V变压器,三相380V转220v、200v变压器广泛引用于日本机械设备和台湾机械设备，如注塑机，CNC电脑锣，SMT设备，PCB钻孔机，激光切割机，冲孔加工机，数控车床，印刷机器自动插件机，自动流水线，镭射切豁机，实验室设备，塑胶射出成型机，电子设备，整流装置，全厂变压等。

隔离变压器的作用是将用电机械设备和电网隔离开，用于用电谨慎场所或者抗电源干扰，连接方式多采用D/Y、D/YN要求的场合。用电设备和供配电电源没有直接的电联系。三相交流伺服变压器可用于进出口设备，伺服机床变压器，专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。380V转220V三相伺服电机干式变压器主要用于交流50—60Hz，电压不超过960V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，绝缘耐热等级F级。均可根据用户要求进行精心设计与制造。

适用行业：伺服干式隔离变压器用于进出口设备，专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

自耦变压器是一种单线圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组，其变压比有固定的和可调的两种，可以升压也可以降压，尤其是在变压比接近的场合使用特别经济。但是由于其一、二次侧共用一个绕组，初次级有电的联系，在某些场合的使用中应考虑这一点。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的

耦是电磁耦合的意思，普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量，原副边没有直接电的联系，自耦变压器原副边有直接电的联系，它的低压线圈就是高压线圈的一部分。

我司承诺：所有变压器产品保修三年，三年内有质量问题免费更换新机。

产品特点：

- 1.电气性能好、耐雷电冲击能力强、抗短路能力强、机械强度高、局部放电量低、可靠性高。并可安装温度显示控制器，对变压器线圈的运行温度进行显示和控制，保证变压器正常使用寿命。
- 2.线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统(AF)；
- 3.噪音低、损耗低、节电效果好、运行经济；
- 4.变压器采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，
- 5.变压器采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。

变压器—技术指标：

输入电压：	480v 440v 415v 220v 200v 380v
输出电压：	220v 200v 110v
工作频率：	50Hz-60Hz
效率：	98%
温升：	<60
波形畸变：	<0.1%
高压测试：	2500V，1分钟无击穿
绝缘电阻：	绕阻对地绝缘电阻 500M欧初级对次级绝缘电阻 500M欧