

BATA蓄电池12V7AH 尺寸及规格

产品名称	BATA蓄电池12V7AH 尺寸及规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:BATA蓄电池 型号:12V7AH 规格:150*65*100mm
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

BATA蓄电池12V7AH 尺寸及规格

搬运、储存、充电与维护：

- 1、蓄电池重且外壳脆，搬运时应小心轻放，电压的放置应正立。严禁侧放，更严禁翻滚和摔掷，同时注意不要使端子受力。
- 2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。
- 3、蓄电池存放前应为满充电状态，不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存，存放的蓄电池应每 两个月进行一次补充电为宜。每月应对蓄电池组作例行检查，检查项目如下：
 - (1) 蓄电池的外壳、上盖应保持清洁，并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
 - (2) 蓄电池的外壳、和极柱温度。
 - (3) 蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液，极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
 - (4) 链接线是否拧紧。
 - (5) 单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。

电池安装：

- 1.电池上架时，切勿搬动极柱和排气栓，请托住电池底部抬起，放入电池架（注意确认电池极性对应是否正确）；2.安装时请不要将电池排列的极性（+）、（-）接反，如接反有可能引起火灾，使蓄电池及

充电器损坏。3.连接蓄电池之前，请用细铜丝刷充分刷干净端子，按照电池连接图进行串、并联线路的连接。4.先连接相邻两个单电池，请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂（凡士林），然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后，在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂，会导致产生高阻抗的腐蚀层。5.再连接层与层之间电池的正负极。6.连接完成后检查电池总电压是否正确（蓄电池组总电压 $V_{总}=单只蓄电池电压V_{单} \times 蓄电池总只数N_{总}$ ），电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子，蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后，检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。

BATA蓄电池12V7AH 尺寸及规格

铅酸蓄电池产业链下游为铅酸蓄电池应用领域,目前铅酸蓄电池主要应用于汽车、摩托车起动、通信、新能源、电力、汽车动力等众多领域。

近年来,全球铅酸蓄电池的市场规模持续增长,2019年市场规模达578亿美元。其中亚太和欧美地区是铅酸蓄电池行业的主要市场,2019年累计市场份额超79%。铅酸蓄电池种启动型铅酸蓄电池占比*大,2019年市场规模占比达54%。下游应用方面,汽车起动领域对铅蓄电池的需求占比*大,需求占比达45%。

铅酸蓄电池产业链上游为铅酸蓄电池原材料市场,铅酸蓄电池在生产过程中,主要使用铅及铅制品(包括铅、铅合金、极板、端子)、用于电池壳、隔板、板栅等制造的塑料(PP材料、ABS材料等),以及硫酸等原材料,其中铅及铅制品占铅酸蓄电池生产成本的70%左右。

铅酸蓄电池产业链下游为铅酸蓄电池应用领域,目前铅酸蓄电池主要应用于汽车、摩托车起动、通信、新能源、电力、汽车动力等众多领域。铅酸蓄电池行业产业链图谱如下:

全球铅酸蓄电池的市场规模持续增长,2019年市场规模达578亿美元

近年来,全球铅酸蓄电池的市场规模持续增长,根据Global Market Insights公布的数据显示,2019年全球铅酸蓄电池市场规模达578亿美元,同比增长6.8%。

亚太和欧美地区是铅酸蓄电池行业的主要市场,2019年累计市场份额超79%

亚太和欧美地区是铅酸蓄电池行业的主要市场,根据Global Market Insights公布的数据显示,2019年亚太及欧美地区的铅酸蓄电池市场规模占全球市场规模的比重超79%,其中亚太地区市场规模占比为58%,欧美地区占比为22%,其他区域占比为20%。

启动型铅酸蓄电池占比*大,2019年市场规模占比达54%

从产品构成来看,目前全球铅酸蓄电池中,启动型铅酸蓄电池占比*大,根据Grand View Research公布的数据显示,2019年全球启动型铅酸蓄电池市场规模占比达54%,BATA蓄电池12V7AH尺寸及规格固定型铅酸蓄电池规模占比为22%,动力型铅酸蓄电池规模占比为18%。