

深圳天雄达工程机械过滤器的特点

产品名称	深圳天雄达工程机械过滤器的特点
公司名称	励佳模具五金塑胶厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市观澜镇观澜大道127号
联系电话	0755-28013433 13924639466

产品详情

工程机械过滤器有两只单筒过滤器和换向阀组成，安装在油泵吸油口处以避免吸入污染杂物，用以保护油泵及其他液压元件，可使系统在不停机状态下更换或清洗滤芯，适用于连续工作的液压系统。当正确选择玻纤直径及厚度时，滤料对气体中油雾进行拦截、扩散和聚合，效果可达最佳。小油滴很快聚成大油滴，在气动及重力推动下通过滤层，积聚在滤芯底部，再通过滤芯底部凹处的回油管进口返回润滑系统。过滤器配有发讯器，旁通阀和自封阀，其主要性能特点是：1、过滤器可直接安装在油箱的侧面，底部和上部，出油口没有螺纹和法兰两种连接方式，管路简单，安装维修方便。2、当工作状态的过滤器滤芯堵塞，出油口真空度达到0.03Mpa时，发讯器激发出讯号，此时只需转动换向阀，使备用过滤器进入工作状态保持系统的正常运行，然后清洗或更换已堵塞的滤芯。3、当滤芯堵塞发讯器报警后，若无人处理故障，出油口真空度达到升至0.032Mpa时，旁通阀即自动开启以避免油泵出现吸油故障，并应及时清洗或列换滤芯4、更换滤芯时，只需旋开过滤器端盖，这时自动发便会自动关闭，，切断邮箱油路，使油箱内的油液不会外溢。工程机械滤芯,液压污染控制专家，深圳天雄达科技有限公司
深圳市天雄达科技有限公司 全国免长途热线：4006-077-088转0013 联系人：陈先生 手机：13924639466 电话：86-0755-28013433 传真：0755-61658122 邮箱：txd@szlijia.net 地址：深圳市观澜镇观澜大道127号
<http://www.sztxdkj.com>