

# 电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀

产品名称	电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ673H、Y-16C 性能:耐磨 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、Y-16C耐磨 电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀

产品简述：电液动刀型闸阀该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀产品作用：机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率高。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制阀位并可锁定。电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀产品特点：1.机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2.调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。3.节能，液压传动效率高4.阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5.可控制阀位并可锁定。

电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

)	)						
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100	纸浆、污水、煤浆、 灰、渣水混和物	

### 电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 电液动推杆矿用刀型闸阀PZ273X-16C 矿浆 纸浆 灰渣刀板阀 插板阀主要外形及连接尺寸 ( mm )

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W ( Kg )
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195