

pvc排水管件 赣州排水管 天骄水管厂

产品名称	pvc排水管件 赣州排水管 天骄水管厂
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

pvc管生产的工艺流程

pvc管是一种结晶度高、非及性的热塑性树脂，它的原料具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性，因此此管材也被广泛的应用，这与其自身的生产工艺也有着分不开的联系，下面我们具体看下：

1、混料干燥

混料干燥的功效是将PE树脂与色母料拌和、干燥、混合获得匀称的原料。

2、塑化挤压

将原料从料斗进到挤出机，经运输、缩小、熔融、均化功效下，由固态颗粒物料慢慢变成高弹态，再由高弹态慢慢变成粘性流体（粘流态），并持续挤压。

3、模具成型

在适合的温度下，从挤出机中挤压的物料依据滤板由旋转运动变成直线运动进到模具。历经螺旋式分离后在成型段融合压实为管状型坯，pvc排水管配件，从口模挤压。

4、制冷定型

从模具挤压的热管坯在负压情况下依据定径套真空定径箱的定型和制冷，再历经喷淋制冷箱让管材内部慢慢制冷，进而总体干固定型。

5、切割

在计米轮的操纵下，pvc排水管生产厂家，依据行星切割机来完成管的定长切割。

6、堆积包装

断开后的管材被推到翻转台，历经检测包装后运走。

PVC-U排水管的安装方式有以下两种：

1、粘胶式安装

前将管材插口、管件承口擦拭干净，测量承口深度在管材端口做好标记。涂刷粘胶剂，pvc排水管管件，先涂承口后涂插口，涂层均匀、适量。对准方向，赣州排水管，一次插入到划线部，旋转1/4圈。将在承口残留的粘胶剂擦干净，将粘好的管道静置至接口固化为止。

2、柔性接口式安装

检查管材、管件及橡胶圈质量，将承口和插口工作面擦拭干净。将胶圈大头向里下头向外放入承口凹槽内，不得扭曲。画出插入长度标线。用毛刷将润滑剂均匀刷于承口处凹槽内的橡胶圈及插口端外表面上。将管道的插口对准承口，用紧线器或手板葫芦一次拉入到合适的位置上，用塞尺顺承口间隙插入，沿管材圆周检查胶圈安装是否正常。

为什么pvc管会出现破损现象

1、管材自身的问题

现在管材市场是比较混乱的，各厂家生产的管材质量参差不齐，如果工程中使用的管材和管件不是出自同一厂家，或管材露天存放，都会导致管材质量变差，影响工程总体质量。所以在购买管材的时候一定要认准大厂家。

2、施工质量问题

主要表现是焊口开裂泄露，主要是因为施工中没有及时清洗管材和管件焊接部位，导致水、灰尘和砂子等与其接触引起热熔粘接不牢固，或者热熔时间和对接压力等参数把握不成熟。

3、人为因素

如果施工覆土时埋入尖锐石块等，重车驶过会导致漏水；在管道上打眼盗水；挖掘机施工中挖漏管线；推土机推土等这些破坏都会导致给水管漏水和损坏。

因此，我们在使用pvc管之前一定要做好相关的检查工作和预防工作，检查工作可以有效减少在使用中会出现的问题，预防工作可以做到问题一旦发生我们可以在短时间内解决掉，不会损坏到该管材本身质量，而且也不会延误施工进度。

pvc排水管管件-赣州排水管-天骄水管厂(查看)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司是一家从事“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天骄管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！