

常压不锈钢人孔生产厂家

产品名称	常压不锈钢人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 不锈钢常压人孔生产厂家禹拓管道生产分配管、缩节、夹套管。生产承插、螺纹、对焊连接形式的弯头、异径弯头、一端螺纹一端承插弯头、等径（同径）三通、异径（变径）三通、单口管箍、双口管箍、支管台、支管座、异径短节、活接头（油任）、单双丝头、内外螺纹弯头等锻制产品及来图、来料加工锻件产品。公司自主研发的胎具，可以制作DN3400的冲压对焊弯头；生产加工16Mn、2.25Cr1Mo、15CrMo、12Cr2Mo、14Cr1Mo加V管件、HIC抗氢管件、低硫磷管件、钛镍有色金属管件；管道类：碳钢，合金钢，不锈钢钢管，防腐、耐磨、保温管道及管件，公司生产的耐磨陶瓷管道及管件被广泛应用于磨煤系统、送粉系统、除灰系统和煤场中，具备现场施工作业的操作水平和技术水平；

管道支吊架类：T、TH、VS(VD)型变力弹簧支吊架，ITT、GB恒力弹簧支吊架,管部及连接、 \varnothing 150mm- \varnothing 3000mm聚四氟乙烯滑动支座、固定支座，50T、80T、100T、120T转炉汽化烟道，精炼炉盖、集箱、蛇形弯等水冷部件，可提供相关技术参数及指导服务。生产管道补偿器、金属软管、人孔手孔、过滤器、视镜、胶管总成等管道杂项配件。人孔按功能类型分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小三类。以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°五种以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种人孔因位于油罐下部，人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力。带颈平焊法兰连接于管端。主要是使管子与管子相互连接的零件。法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连,法兰间用衬垫密封。带颈平焊法兰也属于平焊法兰，因为有个短颈，从而了法兰的强度了法兰的承载力度。所以可以用于更高压力的管道上。法兰管件指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成,也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接指由一对法兰,一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片两法兰密封面之间,拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使联接严密不漏.法兰联接是一种可拆联接.按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。按结构型式分,有整体法兰,活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。