

6KVA海口市kstar科士达ups电源GP806H地埋箱配件

产品名称	6KVA海口市kstar科士达ups电源GP806H地埋箱配件
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

6KVA海口市kstar科士达ups电源GP806H地埋箱配件 重要的安全操作 说明，请妥善保存。UPS 内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

1.1 注意事项 1. 即使 UPS 没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有 220V 交流电压输出！ 2. 为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。 3. 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！ 4. 不能用火对电池或电池组处理，否则会伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对有害！ 5. 请避免电池正负极短路，否则会导致或者着火！ 6. 请勿自行打开 UPS 主机外盖，有触电危险！ 7. 触摸电池前要检查有无高压电 8. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。 超出技术指标规定（温度0 -40 ，相对湿度5%-95%）的高低温和潮湿场所。阳光直射或靠近热源的场所。 有振动易受撞的场所。 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。 9. 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致 UPS 内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。 LCD 显示该系列 UPS 采用 LCD 和 LED 双重显示，使用户更直观地了解 UPS 的工作状态和运行参数如输入/输出电压和频率负载大小电池容量机内温度等，使所有操作一目了然。 比较指令CMP1).16位运算(CMP、CMPP)对比较值S1和比较源S2的内容进行比较，根据其结果(小、一致、大)，使D+D+2其中一个为ON。源数据SS2，作为BIN(二进制)的值进行处理。按代数形式进行大小的比较。 :-10 < 22).32位运算(DCMP、DCMPP)对比较值[S1+1,S1]和比较源[S2+1,S2]的内容进行比较，根据其结果(小，一致，大)，使D+D+2其中一个为ON。

[4KVA海南kstar科士达ups电源GP804H机房ups电池巡检](#)