

特邦特S-500瓷磚、石材--石材复合胶

产品名称	特邦特S-500瓷磚、石材--石材复合胶
公司名称	云浮市特邦特业粘涂材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	初干时间:4 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:30 (分)
公司地址	云浮市云城区安塘街夏洞开发区 (即农业银行后面)
联系电话	86 0758 2870200 13822607495

产品详情

初干时间	4 (小时)	干固时间	24 (小时)
调整时间	30 (分)	晾置时间	30 (分)
耐水性	耐水, 耐候、酸碱、溶剂	剪切强度	10 (MPa)
产地	中国	品牌	特邦特业

s-500瓷磚/石材-石材复合胶

該產品是我司為瓷磚石材复合產品專門設計開發的雙組份環氧膠,包

括s-500及g-500兩個型號

一,典型數據

粘度:a劑12000-30000 mps 25

b劑 1000-2000 mps 25

外觀:a劑 (白色粘稠液体/膏) b劑: (黃褐色液体)

比重:a劑1.3-1.8 b劑:1.1-1.3 配合比:10:1

可使用時間:30m/25 指觸干燥時間: 4hs/25

完全硬化時間:24-48hs/25 剪切強度 10kgf/ cm²

耐冷熱循環 30天(90 熱水浸泡12小時 - - 20 環境下12小時)

二,特點

粘接強度大,極低的固化收縮率,耐水.酸鹼.溶劑.耐冷熱循環,保護石材表

面不受污染,持久保持粘接強度,性能遠勝於市場上的同類產品(市場上同

類膠冷熱循環一般在几天到10天之間)可在-50 -80 環境下長期使用

三,包裝a劑:25kg塑膠桶 b劑2.5kg塑膠罐 (注:27.5kg/套)

備注:本產品說明源自特邦特技術部試驗室實測數據,僅作為技術說明,客戶需自行試用驗證是否適

用,本公司可根據客戶需求作各項調整