

# 襄阳岩棉板隔离带 岩棉保温板

产品名称	襄阳岩棉板隔离带 岩棉保温板
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.20/千克
规格参数	河北:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

防火岩棉板的挑选要注意哪些事宜。防火岩棉板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域。该产品施工和组装便捷、节能效果明显，具有较高的性价比。要以石灰岩以及其它天然矿物等为原料，经后天性溶化后，采用国际的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成 $4\sim 7\mu\text{m}$ 的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。那样，防火岩棉板的挑选环节中应当注意哪些方面呢？

1，应具备相对较低的传热系数。传热系数是检验岩棉保温板特性好坏的应急指标值，传热系数越低，则议定材料传达能量越低，那样保温岩棉板的隔热性能也就越好。（注：这条一样好用于竖丝岩棉保温板，防水岩棉板等。）

2，应具有很高的吸音系数，保温岩棉板的吸音结论应急在于岩棉保温板在利用系数里的相对密度，密度越大，吸音结论就越好。

3，好一点的岩棉保温板应该具备相对较低的吸水性，大部分隔热保温材料吸湿后，其隔热保温结论会明显浑厚，由于水有较高的传热系数。因而，倡导消费者选择防水岩棉板。

4，好一点的保温岩棉板务必能够大约具有很高的抗压强度以推动自身重量。

岩棉保温板（Stone wool board）又被称为岩棉保温装饰面板，要以石灰岩为基本原料，经高温熔融制作而成的无机纤维板，1981年6月量试取得成功岩棉保温板是一种新型的隔热保温、隔燃、吸音材料。