印花浆专用增稠剂

产品名称	印花浆专用增稠剂
公司名称	广州卓能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J-707
联系电话	020-32208622 13556030339

产品详情

PTF增稠剂

一、组成:丙烯酸共聚物

二、特性 外观: 基本无味微黄色或乳白色黏稠液体;

PH值: 1%水溶液 PH值=6-7;

离子性: 阴离子; 含固量: 62%±1%

黏度: 1.5%白浆黏度(城市自来水)9PPM以上

稳定性: 半年以上

E、用途 合成涂料印花增稠剂PTF是制备涂料印花色浆的高效增稠剂,能与各种黏合剂配伍,适用 于滚筒印花及圆、平网印花,能使印花产品轮廓清晰,色泽鲜艳,给色量高。色浆调制方便,稳定性好 ,表面不结皮,印花时不塞网,与英国联合胶体公司的合成增稠剂PTF质量相当。同时对降低成本,节 约能源,减少环境污染和确保生产安全有明显效果。

四、使用方法 水 70-80% 黏合剂 10-20%

PTP 1-1.8% 涂料 X%

100% 备注:加入适量(0.5%-1%)浓度为20%的氨水效果很更好。