

PVC止水带 新疆PVC止水带 PVC塑料止水带

产品名称	PVC止水带 新疆PVC止水带 PVC塑料止水带
公司名称	山东建通工程科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	陵城区经济开发区田园路东段路北
联系电话	18553407781 18769025529

产品详情

PVC塑料止水带 新疆塑料止水带 乌鲁木齐止水带 塑料止水带 销售热线：15153485735 刘总（先生）公司产品有HDPE土工膜,长丝土工布,膨润土防水毯,钢塑,玻纤,涤纶,塑料土工格栅,复合土工膜,土工布,长丝复合膜,(短)丝无纺布,PE/PVC/EVA/ECB防水板,GCL钠基膨润土防水毯,排水网,排水板三维固土网垫,土工格室,土工网,建筑防水卷材,软式透水管,盲沟,橡胶支座,止水带系列,止水条系列,PE/PVC管材等土工合成材料。主要设备由德国、意大利、英国及中国台湾引进,工艺技术先进。公司所有产品均采用国际标准组织生产,检测仪器精密,检测手段齐全。简介: PVC塑料止水带由优级聚氯乙烯树脂与各种化工填加剂,经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。用途: PVC塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。塑料止水带它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。施工方法: PVC塑料止水带施工方法与橡胶止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整,接头部分粘接紧固,浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土,使其与混凝土结合良好,以获得最佳的止水效果。施工注意事项: 当用户在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋,操作是要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。在定位塑料止水带时,要使其与混凝土界面贴合平整,不能出现止水带翻转、扭曲等现象,否则应及时进行调正。在浇筑固定止水带时,应防止止水带发生偏移,影响止水效果。止水带接头可利用粘接、热焊接等方法,保证接头牢固。浇注混凝土过程中要注意充分震捣,以达到止水带和混凝土充分结合。