

浙江上门回收氯化橡胶防腐漆油漆

产品名称	浙江上门回收氯化橡胶防腐漆油漆
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

由于土地资源的有限和经济效益的考虑，在提标改造中特别需要考虑经济、运行稳定、节约土地。标改造技术路线及实施2.1技术路线概述：B法是吸附-生物降解工艺的简称，主要特征是：段在高负荷下(一般为普通活性污泥法的5-1倍)和较短的水力停留时间下(3-4min)，利用世代周期较短的原核细菌(泥龄.3-.5 d)去除大量有机物，产泥量约占总系统的8%；B段在低负荷下(一般.15kgBOD/kgMLSS)和2-5小时的水力停留时间下，利用较长泥龄(一般为15-2d)条件的长世代周期微生物去除剩余有机物；由于：段的生物量高，对水质、水量、p有毒有害物质的冲击负荷具有良好的缓冲，：段和B段具有独立的污泥回流系统。浙江上门回收氯化橡胶防腐漆油漆我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。捞渣机水温约5 左右，水汽蒸发携带量可参考此值，范围在.7~5mg/L。根据西安热工院水平衡报告核算捞渣机蒸发量为5t/h，水汽携带氯离子进入炉膛量为25mg，依照烟气量15万/Nm³核算，进入的氯离子经稀释后，浓度为.17mg/Nm³。正常燃烧时，烟气中HCl含量浓度约为35~5mg/Nm³(即脱硫废水中Cl离子主要来源)，故捞渣机水汽携带氯离子对锅炉受热面影响程度，可忽略。3结论综上所述，脱硫废水回用至捞渣机系统在安全上风险可控，具备操作条件，公司在进行相关改造，对脱硫废水进行综合利用，解决脱硫废水处置难题。式捞渣机自动补水装置改造方案3.1捞渣机原补水方式改造前捞渣机的补水水源为工业水，补水方式为定时就地手动补水，运行每值根据负荷不同情况对一级水封进行补水并溢流至二级水封，二级水封不单独进行补水，一般仅通过一级水封补水时溢流进行补充，二级水封通过渣水循环泵将渣水池内水打回二级水封，从而保持二级水封水的连续溢流状态。