

腾云电力设备 铝合金母线槽供应 西双版纳铝合金母线槽

产品名称	腾云电力设备 铝合金母线槽供应 西双版纳铝合金母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

CFW-2A插接式高强母线槽。 CFW-2A系列母线是我厂在原有的CMC-2A老式母线的基础上，根据泛博用户的要求，并广泛吸收了海内外同类产品的提高前辈技术研制而成的，它具有高强度的机械机能、保证的安全系数、优良的散热机能、载流量大等长处。是目前我线产品中更受欢迎的产品。CFW-2A系列母线，品种齐全，用户可在100A ~ 6300A之间任意挑选您所需要的母线容量，该母线的线制采用三相三线、三相四线、三相五线等形式。

对多电源变电所母线失电，在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时，为防止各电源突然来电引起非同期，西双版纳铝合金母线槽，现场值班人员应按下述要求自行处理：

单母线应保留一电源开关，铝合金母线槽销售，其它所有开关（包括主变和馈线.双母线应首先拉开母联开关，然后在每一组母线上只保留一个主电源开关，其它所有开关（包括主变和馈线.如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的，则该开关一般不作为保留的主电源开关。

变电所母线失电后，保留的主电源开关按《电力系统调度规程》有关规定执行。

极限温升值可以说是母线槽关键的安全技术参数，也是体现母线槽整体性能的一个重要指标。用户从母线槽的温升还可以了解到以下几个问题：铜排的纯度：含铜量直接与导体的电阻率相关，同样的导体规格电阻率越大，温升自然偏高。导体的截面积：同样的结构和技术、同样含铜量的导体截面积小，温升自然偏高。母线槽的散热性能：绝缘材料及外壳结构散热不好，铝合金母线槽报价，温升自然偏高。连接头结构的好坏：连接头接触不好，温升也会偏高。由于大楼、工厂等各种建筑电力的需要，而且这种需要有逐年增加的趋势，使用原来的电路接线方式，即穿管方式，施工时带来许多困难，铝合

金母线槽供应，而且，当要变更配电系统时，要使其变简单一些几乎是不可能的，然而，如果采用母线槽的话，非常容易就可以达到目的，另外还可使建筑物变得更加美观。

腾云电力设备(图)-铝合金母线槽供应-西双版纳铝合金母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：庞学丰。