

衬塑过滤器 重庆衬塑 中拓鼎承

产品名称	衬塑过滤器 重庆衬塑 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

1、水压密封检验:

检验方法是先将衬塑管道或管配件用盖板密封，常温下充水1.5倍设计使用压力，并持续半个小时，没有泄漏问题则通过。

2.电火花探伤仪:

选用电火花微孔探伤仪，在输出电压为5KV-30KV下进行。频率 1.6×10^6 赫兹，探头在F4表面移动速度不超过50mm/S，如果不出现击穿的问题，衬塑储罐，衬塑管道质量是合格的。

软质胶具有高度的弹性、耐磨性、柔韧性和吸收振动的能力，衬塑卧式罐，能适应温度急剧波动，并能承受外力作用产生的变形、冲击和振动。

硬质胶，通称胶木。其抗腐蚀性能比相应胶种的软质胶要高，范围也宽，衬塑过滤器，抗渗性好，但耐磨性相对降低，不能承受过度的振动、变形和温度急剧变化，其热膨胀率比钢要大3~5倍，在经受70以上温度时明显软化，在低于50 的温度下易于脆裂。由于硬质胶与金属粘接性好，也常用作软质衬里的过渡层，能改进粘接效果，提高衬里的抗渗透性。

多衬胶设备因其高工作效率和而受到许多人的欢迎。一些用户喜欢去翻新市场购买这样的设备，重庆衬塑，这通常会为客户节省一笔费用。对于早期缺乏资金的用户来说，这是一个不错的选择。然而对设备不熟知就容易陷入误区，很难分辨设备是新的还是翻新的。下面的小编将教你如何区分它。

一些运动部件在重复使用后或多或少会留下痕迹，所以要多注意这些运动部件。

2、首先，观察衬胶设备的表面。如果是二手翻新产品，其内表面或外表面的一些划痕很难纠正。希望挑选的时候能仔细观察。

3、另一个是看每个螺丝，因为反复拆卸的螺丝会留下痕迹，包括十字螺丝。有的厂家会拆卸螺钉并重新组装。这时需要看一下螺丝就能把它们区别开来。

在本期中，我们分享了“教你分辨衬胶设备是全新还是翻新”知识。许多用户想购买全新的衬胶设备，但如果对该设备不了解很难去辨别，这会给他们带来较大的经济损失。所以在购买产品时注意以上介绍的方法。

衬塑过滤器-重庆衬塑-中拓鼎承(查看)由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东中拓鼎承化工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工成套设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!