

来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价

产品名称	来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价
公司名称	河南牛奔科教模型有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:牛奔工厂 型号:1:1高铁模拟舱 产地:全国学校供应
公司地址	河南平顶山郟县李口贾先生模型工厂
联系电话	15738822890 15738822890

产品详情

来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价 高铁模拟舱是一种用于职业技术学院、职业学院、乘务员学校、旅游学院等使用的以仿真制作的实训模型，也是前几年出现的一种新型的教学设备。设备长度根据学校开设的实训班人数可定制5-30米长度，宽度为3米（2+3为3.2米），高度为2.94米技术指标，主要功能，使用意义，高铁模拟舱的主要成分为车头、驾驶室、商务舱、一等舱、教官广播室、大件行李架、卫生间、洗手台、茶水炉、旅客进出门、二等经济舱、餐吧等。来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价

车头和车厢制作技术：1、模拟舱车体结构为分段式设计、分段安装，外部蒙皮和动车组制作方式差不多，蒙皮采用镀锌板和冷轧钢板相结合使用，其中采用镀锌钢板优点在于耐腐蚀性强，缺点硬度低，在使用过程中容易出现凹凸；采用冷轧钢板优点在于刚性够不易变形，但缺点耐腐蚀性差些。高铁模拟舱的制作步为整体的骨架焊接，覆盖到驾驶室、舱体侧壁、地板骨架、一等舱段区域、二等舱段以及餐吧；底座长15-30M及以上根据学校的需求尺寸而定，一般采用采用40mm40mm*1.5mm镀锌方管焊接，在焊接、锉修喷涂防锈底漆，铺设多层板，再铺设高铁橡胶地板。电动衬氟调节阀由电动执行机构和衬氟蝶阀组合而成，衬氟塑蝶阀采用了流行的软衬工艺,在与介质接触部位均衬23mm厚的氟塑料（F46或PFA），具有防腐性能好，启闭迅速，使用寿命长，泄漏量小等优点。衬氟塑蝶阀可配用气动活塞式执行机构或电动执行机构来满足各种自控要求，广泛应用于化工，石油、冶金、制药、电力及环保等工业生产过程中进行就地自动调节、切断和远距离控制。阀体内腔与蝶板衬F46（或PFA），几乎可抗所有化学介质的腐蚀，并能长期抵御氟离子的渗透。来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价

2、驾驶室骨架根据真实高铁动车的外形仿真制作，骨架由梁框及框板组合成整体，梁框及框板外形通过数模取线，激光切割加工成形。模拟舱侧壁为薄壁硬壳式结构，横向构件为钢板激光切割成形的框，纵向辅以必要的长桁与大梁（激光切割成形），在保证外形尺寸的基础上用焊接将纵、横构件焊接成一个整体。外蒙皮采用优质镀锌板，与框、长桁、大梁之间采用铆接连接，以保证高铁模拟舱具有足够的强度、承受能力和刚度。设备名称：BSX-4525型热收缩包装机适用范围：常用于菜板、木艺品、酒盒、纸盒、工艺品、玩具、五金工具、文体用品、办公用品、化妆品、工业零件、纸巾盒、塑料制品等产品尺寸小于35*2mm（宽*高）的POF膜、PVC膜热收缩包装。技术参数电源电压：22V/38V5/6Hz总功率：5.5千瓦炉室尺寸：8*45*25mm（长*宽*高）温控范围：-3 可调输送速度：-1米/分可调发热管材质：石英管外形尺寸：12*68*8mm重量：95公斤工作原理该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。

3、地板骨架由多块骨架螺接装配，每块均采用优质结构钢进行焊接装配，地板骨架与车舱侧壁板采用螺

栓连接，以方便组装，地板骨架上铺设1.8CM厚度的木地板，木地板上方再铺设橡胶地板，不仅有一定的承重能力的硬度，橡胶地板也起到了一定的仿真效果。4、高铁模拟舱的外部喷涂采用汽车专用漆，并且保持长久不变色，模拟舱外部图案根据学校要求喷涂；外部漆料采用符合标准的环保防腐防锈面漆。急性毒性：LD516mg/kg(大鼠经口)；mg/kg(兔经皮)亚急性和慢性毒性：大鼠吸入4.5g/m³，5小时，5次，出现鼻眼刺激，体重减轻，血与尿检验正常，解剖内脏正常。致突变性：DNA损伤：大肠杆菌5umol/L。丙烯酸的危险特性：遇明火、高热能引起燃烧。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和事故。燃爆危险：本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致灼伤。来宾高铁一比一模型生产厂家,出售诚意价