

# HSC手拉葫芦

产品名称	HSC手拉葫芦
公司名称	上海沪工起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号3979室
联系电话	021-24209726 15345823823

## 产品详情

HS - C型手拉葫芦起重量：0.5吨-20吨。HS-C标准起升高度2.5m-3m.

HS - C型手拉葫芦主要机件选用优质钢材制造，链条采用800Mpa 高强度起重链条，高强度足料吊钩，高级合金材料。HS - C型手拉葫芦在设计及使用性能上具有以下特点：安全可靠，经久耐用，性能好、维修简便，体积小、重量轻、携带方便，手扳力小、效率高，结构先进、外观美观。

备注：沪工集团产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保，请放心使用。

型号 HS-C 1/2 HS-C1 HS-C1 1/2 HS-C2 HS-C3 HS-C5 HS-C10 HS-C20 HS-C30 HS-C50 起重量 吨 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20 30 50 标准起重高度 米 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 试验载荷 吨 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25 37.5 62.5 两钩间量小距离 毫米 255 306 368 444 486 616 700 890 980 1300 满载时手链拉力 牛顿 221 304 343 314 343 383 392 392 450\*2 450\*2 起重链行数 1 1 1 2 2 4 8 12 22 起重链条圆钢直径 毫米 6 6 8 6 8 10 10 10 10 10 主要尺寸 毫米 A 125 147 183 147 183 215 360.5 585 B 111 126 141 126 141 163 163 191