

CSB蓄电池GPL121000/12V100AH配电柜

产品名称	CSB蓄电池GPL121000/12V100AH配电柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CSB 型号:GPL121000 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

CSB蓄电池GPL121000/12V100AH配电柜

CSB蓄电池12V100AH注意事项：请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池；请不要在指定用途之外使用蓄电池，如在指定用途外使用，有可能使蓄电池漏液发热、爆炸；禁止将蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷，否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸；禁止将蓄电池投入水中、火中或加热；禁止短路连接蓄电池；如果蓄电池组总电压超过45V，应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施，会有触电的危险；维修测量时，面部不得正对电池顶部，应保持一定角度或距离；电池内极板、隔板均吸附硫酸，如电池受机械损伤，应防止硫酸接触到皮肤、衣服上，更不能溅入眼中，如遇上述情况应立即用大量清水清洗，严重者去医院治疗；电池在 25 ± 5 范围内使用更有利于电池寿命。

安装蓄电池时，请务必遵守以下事项：

- 1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发爆炸及火灾的危险。
 - 1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起爆炸。
 - 1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。
 - 1.4请不要在超过 -40°C ~ 60°C 环境下安装蓄电池。
 - 1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。
 - 1.6将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。
 - 1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。
 - 1.8并联的个数——浮充电时，插接式端子电池多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充放电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。
 - 1.9同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。关于保管
- 1.保管时请注意温度不要超过 $-20 \sim +40$ 范围
 - 2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。

