

# 扁平吊装带

产品名称	扁平吊装带
公司名称	上海沪工起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号3979室
联系电话	021-24209726 15345823823

## 产品详情

扁平吊装带的最大载荷范围为：0-30吨，长度范围为：1-100米。扁形吊装带是采用100%PES通过编制缝合制成。并且吊装带的两端可使用加强的环眼或金属配件来提高强度。

EB型扁形吊装带独特优点：

- 1、可分为单层或多层两种，且缝合方式多样。
- 2、尺寸大小可随客户的要求而定。
- 3、承载面宽，可以减小表面负荷的压力。
- 4、吊装外表面光滑及精细的物体时，不会伤害被吊物。
- 5、吊装方式多种多样。
- 6、强度重量比高。
- 7、可附加抗磨保护套及防切断保护套。
- 8、设有独特的标签，使用国际标准色来区分承载吨位，及时吊带磨损也易于辨认。
- 9、轻便柔软，在狭小的空间也易使用。
- 10、表面可经PU硬化处理，增强耐磨性。
- 11、不导电，无触电危险。
- 12、符合欧洲标准EN1492-1：2000和中国行业标准JB/T8521-1997。

13、吊装带的弹性伸长率 7%。

14、使用的温度范围-40 —100 。

备注：沪工集团产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保，请放心使用。

型号	最小破断载荷(Kg)	额定载荷(Kg)	垂直吊P=1(Kg)	结套吊P=0.8(Kg)	45度吊P=1.8(Kg)	90度吊P=1.4(Kg)
EB-B-01	6000	1000	1000	800	1800	1400
EB-B-02	12000	2000	2000	1600	3600	2800
EB-B-03	18000	3000	3000	2400	5400	4200
EB-B-04	24000	4000	4000	3200	7200	5600
EB-B-05	30000	5000	5000	4000	9000	7000
EB-B-06	36000	6000	6000	4800	10800	8400
EB-B-08	48000	8000	8000	6400	14400	11200
EB-B-10	60000	10000	10000	8000	18000	14000
EB-B-12	72000	12000	12000	9600	21600	16800
EB-B-20	120000	20000	20000	16000	36000	28000
EB-B-30	180000	30000	30000	24000	54000	42000