

博尼散热器

产品名称	博尼散热器
公司名称	杭州日新人工环境工程有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	杭州市花园岗街168号易构大厦2-1506
联系电话	13516801191

产品详情

森德博尼2系列散热器是原博尼散热器的第2代产品，是由多根25mmx1.5mm的圆钢管与2根40mmx1.5mm的圆钢管焊接制成。散热器焊接组装后内腔经过除油、除锈、磷化、涂敷有机防腐材料和烘干处理，外表面经清洗、磷化处理后再电泳上底漆和喷塑。散热器内防腐材料为有机材料，具有较强的防腐能力。

由于外表面带有磷化层和电泳底漆，

抗潮湿的能力强，因此博尼系列散热器也适合安装在卫生间等潮湿环境。

博尼2散热器的联腔管与圆钢管之间的连通孔的孔径加大到12mm，

大大降低了水流阻力，克服了这类散热器的易堵的缺点标准接口方式为侧进侧出，标准连接方式：

为4个接口，即 4x1/2" 或 4x3/4" 或4x1"。特殊接口方式为下进下出。产品说明： 机械化自动焊接

两管的连通孔径达到12mm(通常8mm) 内防腐处理全程机械化 内腔有机内防腐涂层，

具有防腐能力 外表面电泳底漆加喷塑面漆，能用于湿环境 表面颜色：纯白色 RAL9010(喷塑)

允许工作压力：12bar 允许工作温度：120