

日本三丰Mitutoyo 数显千分尺293-230-30 防冷却液千分尺MDC-25MX

产品名称	日本三丰Mitutoyo 数显千分尺293-230-30 防冷却液千分尺MDC-25MX
公司名称	常州首丰科技仪器有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:MDC-25MX 产地:日本
公司地址	常州新北区太湖东路9-4号常州创意产业园D座812室
联系电话	0519-85182197 13914342805

产品详情

日本三丰Mitutoyo 数显千分尺293-230-30 防冷却液千分尺MDC-25MX

防冷却液千分尺

293 系列

MDC-MX/MXT/PX/PXT

- 1.高性能。
- 2.电池寿命达到约 2.4 年，可减少繁琐的电池更换。
- 3.隔热装置，表面护板部分，考虑到便于手持测量，采用了防滑形状(凸起形状)。
- 4.通过棘轮套管提高了单手的操作性。
- 5.所有塑料元件均采用耐油性材料。
- 6.带有测量数据输出功能的机型 (MDC-MX/ MXT) 可建立统计过程控制系统和计量系统。
- 7.测量数据可转换为键盘信号，直接输入到市面在售的表格计算软件的表格，具有便利的操作界面以及输入工具。
- 8.恒定测力的装置有棘轮锁紧式和棘轮套管式两种。

9.测量面为硬质合金。

IP 等级

等级 6: 防尘不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

1.分辨力 : 0.001mm

2.平面度 : 0.3m

3. 尘 / 水防护等级 : IP65 (IEC60529)*2

4.测力 : 5 ~ 10N

5.电池 : SR44 (1 个), 938882 用于数显显示(标准附件)

6.位置检测方式 : 电磁感应式旋转传感器

7.电池寿命 : 正常使用情况下约为 2.4 年 (MDC-MX/MXT/PX/PXT)

8.标准附件 : 量杆 1 个 (测量范围 25mm 规格除外)

9.扳手 (301336) *2: 使用后需要做防锈处理。

选件

仅支持带数据输出的型号 :

1.带有输出开关的电缆 *3 1m: 05CZA662 /2m: 05CZA663

2.USB Input Tool USB-ITN-B (2m): 06AFM380B

3.无线数据输出 U-WAVE-TM 264-622 (IP67 型) /264-623 (蜂鸣器型) /连接装置 U-WAVE-TM /02AZF310 (IP67 型)

功能

原点设置 (ABS 测量系统) :

按原点按钮 , 在当前测微螺杆位置重置ABS原点。根据尺寸不同 , 可设置原点值。

零点设置 (INC增量测量系统) : 短按ZERO/ABS按钮 , 在当前测微螺杆位置显示设置到零点 , 切换到增量测量模式 , 长按按钮重置为ABS测量模式。

数据保持 : 可以保持显示值。若解除此功能 , 在此之前设置定的调零位置或从原点位置开始的测量值会显示出来 , 对于不易观看显示的位置测量非常便利。

测量数据输出*4 : 带有测量数据输出端子 , 可建立统计过程控制系统和计量系统。

*4 : **MDC-MX/MXT

自动电源开/关 : 若持续大约20分钟不再使用时, 液晶显示会消失, 但ABS测量长度系列的原点(预设值)尚处于记忆状态。再次旋转测微螺杆则可以恢复显示。

错误警报 : 万一显示部出现溢出或者计算失误时, 显示部会显示出错信息, 测量功能会自动停止。在出错状态下不能继续测量。另外电池电压低下时, 在进入不能测量的状态前电池标记会点亮, 以提示电池将要耗尽。

功能锁定 : 为防止因误操作而改变原点位置, 可锁定PRESET (原点设置)功能和ZERO (调零)功能。