

三辊闸翼闸摆闸 三辊闸，三滚闸

产品名称	三辊闸翼闸摆闸 三辊闸，三滚闸
公司名称	上海曙懿智能化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海宝山区共康路5号（绿地风尚天地）4号楼906
联系电话	021-60297226 13818195823

产品详情

三辊闸翼闸摆闸 高档三辊闸，三滚闸

三滚闸，工地专用三滚闸，小区进出口三滚闸，德国技术三棍闸，地铁三棍闸，上海三棍闸，高档三棍闸
名称：高档豪华桥式三棍闸 规格：1200mm(L)*990mm(H)*280mm(W) 颜色：不锈钢本色
重量：70kg(净重) 闸杆长：500mm 使用寿命：10年以上 运行方式：手动、全自动 曙懿三棍闸按客户要求OEM成以下产品：ESD防静电三棍闸、人脸识别三棍闸，指纹三棍闸，掌纹三棍闸，扫描式三棍闸，检票三棍闸，条形码三棍闸，LED闸机，风淋门联动三棍闸，消毒机联动三棍闸，手持式扫描仪三棍闸、考勤机联动三棍闸等。桥式高档三棍闸外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。一、主要技术参数 电源电压：AC220V ± 10V，50Hz
工作环境温度：-15 ~ 60 相对湿度：小于95%，不凝露 最大通道宽600mm
通行速度：40人/分钟（IC卡） 电机：25W/24V 输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V
脉冲信号 驱动电流 > 10mA 通信接口：RS485电器标准 通信距离：1200米

二、三棍闸功能特点：1.全自动桥式三棍闸：

兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 闸杆运行平稳、低噪音
具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆
控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能
有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 2.半自动桥式三棍闸：
兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备 闸杆解锁，迅速可靠
具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆
控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能
有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选 3、机械桥式三棍闸
独特的定位、复位系统：自动复位，能够始终保持其一根杆处于水平位置
属于纯机械传动产品，无电控操作，具有结构简单、可靠性高
不用维护等特点，适用于单向限流管理的场所

曙懿智能化科技（上海）有限公司 上海三棍闸/摆闸/翼闸/全高转闸/无障碍通道/停车场管理系统/电动道闸/一字闸/监控系统/门禁考勤，三棍闸,三杆闸，三滚闸，通道闸，转闸，摆闸，翼闸，全高转闸，半高转闸，无障碍通道，一字闸，智通通道闸，行人通道闸，电动道闸，直杆道闸，曲杆道闸，栅栏道闸，停车场收费管理系统

联系人：李欣 13818195823 在线 QQ: 812541522 联系电话：021-60297226 021-60297227
公司名称：曙懿智能化科技（上海）有限公司 公司地址：上海市宝山区共康路5号
上海三杆闸，旅游景点三杆闸，三棍闸刷卡系统，智能三棍闸，三棍闸超低价格