

项目	参数名称		单位	ZYD-30	ZYD-50	ZYD-100	ZYD-150	ZYD-200	ZYD-300	ZYD-500
设备技术指标	流量		L/H	1800	3000	6000	9000	12000	18000	30000
	工作真空度		MPa	-0.08 — -0.0999						
	工作压力		MPa	0.5						
	恒温控制范围			20 — 80						
	电源		V	380V/50Hz(或根据用户需要)						
	工作噪声		dB(A)	78						
	总功率		kW	30+5	40+5	60+6	3*30+10	3*40+10	3*60+15	6*40+35
	进出口管径		mm	25	32	40	50	50	65	80
	设备重量		Kg	600	800	1000	1300	1800	2100	3500
	外形尺寸	长	cm	120	125	157	175	175	180	240
		宽	cm	120	125	140	160	160	170	310
高		cm	160	175	200	215	215	225	235	
油处理指标	油击穿电压		KV	70(GB/T507)						
	油中含水量		PPm	3(GB/T7600)						
	油中含气量		%	0.05(GB/T423)						
	过滤精度		μm	3						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

绝缘油滤油机,绝缘油滤油机型号,绝缘油滤油机图片,绝缘油滤油机参数,绝缘油滤油机原理,绝缘油滤油机结构,绝缘油滤油机技术,绝缘油滤油机维护,绝缘油滤油机安装,绝缘油滤油机图纸,绝缘油滤油机功能,绝缘油滤油机用途,绝缘油滤油机重庆厂家,绝缘油滤油机重庆双能专供 400-023-8658